



คู่มือการปฏิบัติงาน

(Work Manual)

กระบวนการสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล

กรมชลประทาน

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

กระบวนการสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล

รหัสคู่มือ 007

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่.....)

หน่วยงานที่จัดทำ

ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ

ส่วนวิศวกรรม สขบ.17

ที่ปรึกษา

นายทรงศักดิ์ เสาวรัง

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวน 1 เล่ม

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สารบัญ

หน้า

๑. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ	๑
๒. ขอบเขต	๑
๓. คำจำกัดความ	๑
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ	๑
๕. Work Flow กระบวนการ	๒
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๓
๗. มาตรฐานงาน	๓
๘. ระบบติดตามประเมินผล	๕
๙. เอกสารอ้างอิง	๕
๑๐. แบบฟอร์มที่ใช้	๕

ภาคผนวก

- ๑) ปัจจัยการพิจารณาการจำแนกประเภทกระบวนการงาน
- ๒) กฎระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องของ (ไม่มี)
- ๓) ตัวอย่างแบบฟอร์ม
- ๔) รายชื่อผู้จัดทำ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อจัดคู่มือการปฏิบัติงานสำรวจภูมิประเทศ งานจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล เพื่อเป็นคู่มือประกอบการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในกระบวนการงานที่สนับสนุนอย่างชัดเจน แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

๑.๒ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ

๑.๓ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติสำรวจงานภาคสนาม การจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล เพื่อใช้เป็นขอมูลการออกแบบระบบคัน- คูน้ำ ออกแบบจัดรูปที่ดิน การจัดการน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำ

๒. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงานเนื้อหาเพื่ออธิบายการสำรวจงาน

๒.๑ การเตรียมงานเบื้องต้น

๒.๒ การสำรวจภาคสนาม

๒.๓ การจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล






๓. คำจำกัดความ

มาตรฐาน คือสิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจ หรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยจะมีกรอบในการกำหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เห็นชอบ/อนุมัติ	ผส.ชป.17
ผ่าน	ผชช.ชป.17
ตรวจสอบ	สป.ชป.17
ผู้สำรวจ	นายช่างสำรวจชำนาญงาน
	ช่างสำรวจ ชต

๕. Work Flow กระบวนการงานสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา (หน่วย)	รายละเอียดงาน	มาตรฐาน/ คุณภาพงาน	ผู้รับผิดชอบ
1		1-3 วัน	รับข้อมูลเบื้องต้น		สป.ชป.17
2		1-3 วัน	เตรียมงานสนามเบื้องต้น ได้แก่ เครื่องมือ แผนที่ ประกอบ คนงาน ยานพาหนะ เป็นต้น		สป.ชป.17 ช่างสำรวจฯ คนงานสนาม
3		1-3 วัน	ช่างสำรวจดำเนินงานสำรวจ ภาคสนาม รายงานผล ปฏิบัติงาน		สป.ชป.17 ช่างสำรวจฯ คนงานสนาม
4		1-3 วัน	ตรวจสอบงานสนามว่าได้ตาม เกณฑ์มาตรฐาน ตรงตาม เป้าหมาย ประมวลผลข้อมูล จัดทำ ปรับแก้แผนที่		สป.ชป.17 ช่างสำรวจฯ
5			จัดทำรายงานผลสำรวจ / บันทึกข้อมูลภูมิสารสนเทศ		สป.ชป.17
6			แก้ไขผลสำรวจ		สป.ชป.17 ผวศ.ชป.17 ผส.ชป.17
7		2 วัน	อนุมัติ		ผส.ชป.17

 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

□ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

◇ การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ

↓ แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน

● จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๖.๑ การเตรียมงานเบื้องต้น ได้แก่ การวางแผนสำรวจตามประมาณการ การคำนวณงานงบประมาณการจัดทำแผนที่สำรบัญ การจัดหาอุปกรณ์การทำงาน การวางแผนปฏิบัติงานภาคสนาม การจัดหาคนงาน การวางแผนงานสำรวจให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ตามเวลา ตามงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและประยุกต์แผนที่ระบบดิจิทัลเป็นรูปผลิตภัณฑ์

๖.๒ การสำรวจภาคสนาม ได้แก่ การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์สำรวจ เจ้าหน้าที่ คนงาน ยานพาหนะเพื่อเข้าสำรวจในพื้นที่งานตามประมาณการงานที่ได้รับมอบหมาย เดินทางไปดำเนินงานสำรวจ โดยเก็บรายละเอียดเชิงเลข ตำแหน่งและความสูงของจุดระดับบนพื้นที่ภูมิประเทศที่ ด้วยกล้องสำรวจระบบอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมประมวลผลสำรวจ ตามมาตรฐานของเครื่องมือ ประมวลผลรายละเอียดข้อมูลที่สำรวจ ประมวลผลสร้างเส้นชั้นความสูง ตรวจสอบ ข้อมูลที่ปฏิบัติการ งานสำรวจภาคสนามมอบหมายให้หัวหน้าสายงานสำรวจภาคสนาม กลุ่มงานพัฒนาและประยุกต์แผนที่ระบบดิจิทัลเป็นรูปผลิตภัณฑ์

๖.๓ การจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล เริ่มจากงานสำรวจภาคสนามส่งผลสำรวจให้บุคคลากรจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัลของกลุ่มงานพัฒนาและประยุกต์แผนที่ระบบดิจิทัล ทำการประมวลด้วยโปรแกรมแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ คัดลอกรายละเอียดภูมิประเทศจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ปรับแก้ข้อมูลเส้นชั้นความสูง จำแนกรายละเอียดข้อมูลใสข้อมูลนามศัพท์ ประกอบร่างแผนที่ ตรวจสอบแก้ไขแผนที่ขั้นสุดท้าย จัดพิมพ์และจัดเก็บข้อมูลเชิงเลข ทำการพิมพ์แผนที่ต้นฉบับด้วยวัสดุสอพิมพ์ทนคงทน ชัดเจน ถูกต้องตามมาตรฐานแบบต่าง ๆ ของสำนักสำรวจ ฯ

๖.๔ จัดส่งข้อมูลแผนที่ระบบดิจิทัลที่บันทึกลงบนสื่อคอมพิวเตอร์ แผนที่พิมพ์ต้นฉบับที่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้แก่ ผส.ชป.๑๗ และ ผชช.ชป.๑๗ เพื่อลงนามบนแผนที่ จัดเก็บในคลังสำรวจและส่งต่อให้แกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใช้งานที่ร้องขอมาตามระเบียบสำนักสำรวจ ฯ

๗. มาตรฐานงาน

๗.๑ การสำรวจภาคสนาม การจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล

มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสำรวจและจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจ กล้องสำรวจระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมประมวลผลสำรวจ เพื่อจัดเก็บประมวลผลข้อมูลรายละเอียดภูมิประเทศระดับความสูงของภูมิประเทศเชิงเลข จัดทำแผนที่ภูมิประเทศและแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใ้ใช้ในการวางโครงการ และออกแบบก่อสร้างระบบชลประทาน ต่าง ๆ

๗.๒ จำนวนช่างสำรวจ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เวลาที่ใช้ในการสำรวจและผลงาน/เดือน

● งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ เสนอชั้นความสูงชั้นละ ๐.๒๕ - ๑.๐๐ เมตร โดยวิธีใช้แผนที่ภาพถ่าย ๑ : ๔,๐๐๐

ประกอบการศึกษาจุดระดับภูมิประเทศ (Spot Height Survey) เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ

ชลประทานและการออกแบบโครงการ

งานสำรวจภาคสนาม ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. วิศวกรสำรวจ ๒ คน
๒. ช่างสำรวจ ๑ คน
๓. พนักงานขับรถ ๑ คน
๔. คนงานปฏิบัติงานสนาม ๙-๑๕ คน

- ระยะเวลาทำงาน ๒๒ วัน/เดือน
- ผลงาน

๑. ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือ ไร นาปนปา ๘,๙๐๐ ไร่/เดือน/คน
๒. ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่งหรือลูกเนิน ๗,๕๐๐ ไร่/เดือน/คน
๓. ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือ เขตชุมชนหนาแน่น ๔,๐๐๐ ไร่/เดือน/คน

งานจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล ประกอบด้วย

๑. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ๕ คน
๒. พนักงานธุรการ ๑ คน

- ระยะเวลาทำงาน ๒๒ วัน/เดือน
- ผลงาน

๑. ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือ ไร นาปนปา ๑๐,๐๐๐ ไร่/เดือน/คน
๒. ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่งหรือลูกเนิน ๗,๐๐๐ ไร่/เดือน/คน
๓. ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือ เขตชุมชนหนาแน่น ๕,๐๐๐ ไร่/เดือน/คน

๗.๓ ลักษณะของงาน

- งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อใช้ในการออกแบบชลประทานและการออกแบบโครงการ โดยวิธีใช้แผนที่ภาพถ่าย ๑ : ๔,๐๐๐

งานสำรวจภาคสนาม หน้าที่การปฏิบัติงาน

- งานระดับชั้นที่ ๓ ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ตามแนวเส้นฐานทุก ๒ กม. และแบบ ค. ทุกมุม ขอบระหว่าง ๕๐๐ - ๘๐๐ ไร่
- สำรวจจุดระดับทุกระยะ ๔๐ - ๖๐ เมตร ในแต่ละระหว่างเล็ก (ไม่เกิน ๓๐ ไร่)

งานจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล หน้าที่การปฏิบัติงาน

- คัดลอกรายละเอียดแผนที่ภูมิประเทศจากแผนที่ภาพถ่าย
- ประมวลผลปรับแก้รายละเอียดและเส้นชั้นความสูงให้ถูกต้องจำแนกและใส่นามศัพท์ตามมาตรฐานแผนที่
- ประกอบร่างแผนที่ตามแบบแผนที่มาตรฐานสำนักสำรวจ ฯ
- จัดพิมพ์และจัดเก็บข้อมูลเชิงเลขอย่างมีระบบ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

งานสำรวจภาคสนาม

ขั้นดีเยี่ยม รอยละ ๑๐๐ ของผลงานสำรวจภูมิประเทศของวิศวกรสำรวจและช่างสำรวจภาคสนาม เฉลี่ยรวมทุกสภาพภูมิประเทศ ๖,๘๐๐ ไร่/เดือน/คน

ขั้นดี ร้อยละ ๘๐ ของผลงานสำรวจภูมิประเทศของวิศวกรสำรวจและช่างสำรวจ
ภาคสนาม เฉลี่ยรวมทุกสภาพภูมิประเทศ ๖,๘๐๐ ไร่/เดือน/คน

อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย เกินกว่าร้อยละ ๖๐ ของผลงานสำรวจภูมิประเทศของวิศวกร
สำรวจและช่างสำรวจภาคสนาม เฉลี่ยรวมทุกสภาพภูมิประเทศ ๖,๘๐๐ ไร่/เดือน/คน

ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของผลงานสำรวจภูมิประเทศของวิศวกร
สำรวจและช่างสำรวจภาคสนาม เฉลี่ยรวมทุกสภาพภูมิประเทศ ๖,๘๐๐ ไร่/เดือน/คน

งานจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล

ขั้นดีเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ ของผลงานประมวลผลจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล ของ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เฉลี่ยรวมทุกสภาพภูมิประเทศ ๗,๐๐๐ ไร่/เดือน/คน

ขั้นดี ร้อยละ ๘๐ ของผลงานประมวลผลจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล ของนักวิชาการ
แผนที่ภาพถ่าย เฉลี่ยรวมทุกสภาพภูมิประเทศ ๗,๐๐๐ ไร่/เดือน/คน

อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย เกินกว่าร้อยละ ๖๐ ของผลงานประมวลผลจัดทำแผนที่ระบบ
ดิจิทัลของนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เฉลี่ยรวมทุกสภาพภูมิประเทศ ๗,๐๐๐ ไร่/เดือน/คน

ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของผลงานประมวลผลจัดทำแผนที่ระบบ
ดิจิทัลของนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เฉลี่ยรวมทุกสภาพภูมิประเทศ ๗,๐๐๐ ไร่/เดือน/คน(หมายเหตุ
รายละเอียดมาตรฐานงาน ดูรายละเอียดข้อกำหนดและวิธีการสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล ได้จาก
ภาคผนวก ๓)

๘. ระบบติดตามประเมินผล

ติดตามประเมินผล ตามลำดับสายงานการบังคับบัญชา ตามขั้นตอนของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี

- ตรวจสอบการความถูกต้องการปฏิบัติงานทุกโครงการ เรงรัดการทำงานให้เสร็จตามกำหนด
- หัวหน้าหน่วยสำรวจ จัดส่งแบบรายงานผลงานและค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- หัวหน้ากลุ่มงาน จัดส่งรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ทุก ๓ เดือน

๙. เอกสารอ้างอิง

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา หลักการสำรวจ

๑๐. แบบฟอร์มที่ใช้

แบบมาตรฐาน ขอบระวางแผนที่

ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑

ปัจจัยการพิจารณาการจำแนกประเภทกระบวนการ

กระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ กระบวนการสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล

๑. เปนกระบวนการ สนับสนุน ของกรมชลประทาน

๒. ข้อกำหนดที่สำคัญ

การสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัลต้องเป็นข้อมูลที่มีตำแหน่งและระดับความสูงพื้นที่ (ตำแหน่งทางราบและทางดิ่งที่ถูกต้อง และต้องเป็นมาตรฐานทั้งของประเทศไทยและทั่วโลก เป็นข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้นที่สำคัญ ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องสมบูรณ์จะเป็นผลเสียหายต่อระบบชลประทาน

๓. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ

การดำเนินการ รอยละของโครงการที่สำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล เสร็จทันเวลาที่ต้องการข้อมูลในแต่ละงบประมาณ โดยมีความถูกต้องตามความต้องการของผู้ที่มุ่งหวังใช้งาน ตามมาตรฐานของสำนักสำรวจ ฯ

๔. ความสอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดกระบวนการ

กระบวนการสร้างคุณค่า

เกณฑ์กำหนดกระบวนการสร้างคุณภาพ	ความเชื่อมโยงกับเกณฑ์
เป็นกระบวนการสร้างผลผลิตตามพันธกิจ	<p>มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขป๐๑ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น - ขป๐๒ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น - ขป๐๓ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น - ขป๐๗ : จำนวนพื้นที่จัดรูปที่ดินที่เพิ่มขึ้น - ขป๑๔ : รอยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน

ภาคผนวก ๒

รายละเอียดข้อกำหนดและวิธีการสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัล

งานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อทำแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ หรือ ๑:๑๐,๐๐๐ เส้นชั้นความสูง ชั้นละ ๒๕ ซม. ๕๐ ซม. หรือ ๑ เมตร โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ หรือ ๑:๑๐,๐๐๐ ประกอบการสำรวจ จุกระดับภูมิประเทศ (Spot Height Survey)

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนที่ดิจิทัล สำหรับการออกแบบ การจัดรูปที่ดิน และการพัฒนาในแปลงนา ฯลฯ โดยวิธีการคัดลอกรายละเอียดภูมิประเทศจากแผนที่ภาพถ่าย มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ หรือ ๑:๑๐,๐๐๐ โดยใช้เครื่องดิจิทัลไฮเซอร์หรือเครื่องกราฟภาพ (Scanner) สแกนการสำรวจจุกระดับภูมิประเทศ ใช้เครื่องมือสำรวจ Total Station และไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสำรวจผลิตเป็นแผนที่ดิจิทัล ต่อไป

ลักษณะของงาน

การเตรียมงานเบื้องต้น

- ☐ จัดหาแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ หรือสารบัญแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ หรือใหญ่กว่า มากำหนดขอบเขตพื้นที่สำรวจ
- ☐ จัดหาแผนที่ภาพถ่าย มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ หรือ ๑:๑๐,๐๐๐ ทำการกันขอบเขตสำรวจของแต่ละภาพให้ต่อเนื่องกัน และครอบคลุมพื้นที่ ต้องการสำรวจ
- ☐ กำหนดพื้นที่สำรวจลงในแผนที่ภาพถ่าย ตามแนวเส้นกริดที่ทราบค่าพิกัดแล้ว โดยประมาณ หรืออาศัยแนว ถนน ทาง ลำน้ำธรรมชาติ และคลองส่งน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการสำรวจ
- ☐ จัดทำดัชนีภาพถ่าย (Photo Index) โดยกำหนดตำแหน่งของภาพถ่ายแต่ละภาพพร้อม
- ☐ จัดหาพิกัด คาระดับและหมายเหตุพื้นฐานบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิง
- ☐ พล็อตค่าพิกัดและคาระดับของหมุดพื้นฐานที่ทราบค่าแล้วลงในแผนที่ภาพถ่าย และแผนที่สารบัญ
- ☐ คำนวณปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ เพื่อตั้งงบประมาณ และวางแผนงานสำรวจ
- ☐ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การสำรวจที่จำเป็นและเหมาะสมกับงาน สำหรับกล้อง Total Station ที่นำมาใช้งานต้องผ่านการสอบเทียบกับระยะมาตรฐาน

การสร้างหมุดหลักฐาน

- ☐ สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข.เป็นคู่ ทุกระยะ ๔ - ๕ กม. ในตำแหน่งที่มั่นคงและเหมาะสม
- ☐ ผงหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค. ในทุกะวางของแผนที่ที่จะต้องผงหมุดอย่างน้อย ๑ คู่ ตามแนววงรอบ และตามอาคารชลประทาน (ถ้ามี) ควรทำเป็นหมุดสีกัด พร้อมกับแบบทำหมายเหตุหลักฐานไวด้วย
- ☐ กำหนดขอบเขตบล็อก ขนาด ๕๐๐ ม. x ๕๐๐ ม.ตอกหมุดไม้ขนาด ๑" x ๑" ทุกมุมบล็อก หรือทุกระยะไม่ควรเกิน ๖๕๐ ม.

การสำรวจงานวงรอบและระดับ

- ☐ โยงคาพิกัตและระดับจากหมุดหลักฐานใกล้เคียงที่ทราบค่าแล้ว อย่างน้อย ๒ หมุด ไปยังขอบงาน จากนั้นในวางแผนวงรอบ และแนวระดับสายหลัก ให้ครอบคลุมพื้นที่รอบนอกของงาน โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ ๓
- ☐ วางแผนวงรอบและแนวระดับสายรอง ภายในเขตงาน ให้ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งตำแหน่งหมุดในสายรอง สามารถจะสำรวจจุดระดับในแต่ละบล็อกได้ครบถ้วน โดยระยะห่างระหว่างหมุดไม่ควรเกิน ๖๕๐ ม. โยงคาพิกัตและระดับไปยังหมุดหลักฐานที่สร้างไว้ทุกหมุด และหมุดไม้ของแผนวงรอบสายรอง ให้เขาบรรจบ เปนวงๆ โดยถือเกณฑ์วิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ ๓
- ☐ ปอนรหัส (Code) ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำการรังวัด ตามข้อกำหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหมุดตั้งกล้อง ชื่อหมุดอ้างอิง ความสูงของจุดตั้งกล้อง ความสูงหมุดอ้างอิง วัน เดือน ปี สำรวจ คามุม ระยะ ชนิดของจุดระดับและลำดับของข้อมูลทำการรังวัด เป็นต้น บันทึกข้อมูลในหน่วยความจำ(Record Module) เช่น PC Card ของกล้อง Total Station หรือสมุดสนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic FieldBook) เพื่อรวบรวมเก็บข้อมูลไว้ประมวลผล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสำรวจ
- ☐ รังวัดคาพิกัตและระดับของจุด Side shot โดยใช้กล้อง Total Station เพื่อสำรวจ จุดระดับให้ครอบคลุมพื้นที่ จากตำแหน่งหมุดตั้งกล้องถึงจุด Side shot ระยะต้อง ไม่เกิน ๔๐๐ เมตร โดยถือตามเกณฑ์ดังนี้
- ☐ แผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ระยะห่างของจุดระดับแต่ละจุด ประมาณ ๖๐ ม. ใน ๑ บล็อก (ขนาด ๕๐๐ ม. x ๕๐๐ ม.) ต้องมีจุดระดับอย่างน้อย ๘๐ จุด ยกเว้นกรณีที่เป็นป่าทึบให้พิจารณาจำนวนจุดระดับเท่าที่สามารถทำได้
- ☐ แผนที่มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐ ระยะห่างของจุดระดับแต่ละจุดประมาณ ๑๐๐ ม. ใน ๑ บล็อก (ขนาด ๕๐๐ ม. □ ๕๐๐ ม.) ต้องมีจุดระดับอย่างน้อย ๓๐ จุด กรณีที่ระดับของภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง ให้พิจารณาเพิ่มจุดระดับ ตามความจำเป็น
- ☐ ในกรณีที่ภูมิประเทศเป็น ถนน ทางรถไฟ แนวคลองส่งน้ำ หรือลำห้วยสาธารณะ ถ้าระดับเกิน กว่าช่วงชั้นความสูง ให้ใส่รหัสทำ Break line เพื่อให้โปรแกรมหยุดการประมวลผลของ เส้นชั้นความสูงที่ตำแหน่งของ Break line
- ☐ รังวัดการระดับ กลางคูน้ำ ตลิ่ง ชาย-ขวา หลังคันของคูน้ำและหลังทอลอด ทอระบายน้ำ ฯลฯ
- ☐ ในการสำรวจเพื่อออกแบบคัน-คูน้ำ ให้สำรวจรูปตัดขวางลำน้ำธรรมชาติทุกระยะ ๑๐๐ ม. โดยกำหนดรูปตัดขวางบนแผนที่ภาพถ่าย และรหัส (Code) ข้อมูลรูปตัดที่กำหนดตำแหน่งลงบนแผนที่ดิจิทัลโดยตรงกัน
- ☐ การสำรวจหาคาพิกัตของแผนวงรอบ การสำรวจจะต้องใช้หมุดหลักฐานอ้างอิง เพื่อใช้สำหรับออกและเขาบรรจบอย่างน้อย ๒ คู
- ☐ การสำรวจหา ระดับจะต้องออกและเขาบรรจบหมุดหลักฐานอย่างน้อย ๒ หมุด
- ☐ ถ่ายข้อมูลสนามจากกล้อง Total Station เข้าสู่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และนำไป

ประมวลผล เพื่อจัดทำแผนที่ดิจิทัล ต่อไป

การเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ

- ☐ จำแนกประเภทและนามศัพท์ของรายละเอียด ที่ปรากฏบนแผนที่ภาพถ่าย และเก็บรายละเอียดที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพในภูมิประเทศ โดยรายละเอียด ที่ปรากฏบนแผนที่ภาพถ่าย ให้จำแนกประเภทรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้
- ☐ อาคารสำคัญ ๆ เช่นสถานที่ราชการ วัด (มีโบสถ์ ไม่มีโบสถ์) โรงเรียน หมู่บ้าน ป่าช้า โบสถ์ฝรั่ง เจดีย์ สะพาน อาคารชลประทาน แนวเหมือง ฝ่ายราษฎร ฯลฯ
- ☐ รายละเอียดทั่วไป เช่น ไร่นา ป่า สวน ลำน้ำ ลำห้วย หนอง คลอง บึง ที่ชายเลนเขตหมู่บ้าน เขตอุตสาหกรรม เขตป่าสงวน ฯลฯ
- ☐ รายละเอียดที่เกิดขึ้นใหม่ ทำการรังวัดเพื่อเก็บตำแหน่ง ลักษณะ ระดับ ขอบเขตที่ปรากฏในงานสนาม โดยบันทึกผลการสำรวจตามข้อกำหนดของโปรแกรมลงในหน่วยความจำของกล้อง เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผล

การนำเข้าข้อมูลรายละเอียดภูมิประเทศและจุดระดับ

- ☐ ป้อนข้อมูลรายละเอียดภูมิประเทศต่าง ๆ ด้วยการแปลงข้อมูลจากแผนที่ภาพถ่าย ซึ่งเป็นข้อมูลแบบกระดาษ ให้เป็นข้อมูลดิจิทัล โดยใช้เครื่องอ่านพิกัด (Digitizer) หรือเครื่องกราดภาพ (Scanner) เพื่อนำไปประกอบกับข้อมูลสำรวจจากงานสนาม
- ☐ การสร้างเส้นชั้นความสูงขั้นละ ๒๕ ซม. ๕๐ ซม. หรือ ๑.๐ ม. เพื่อแสดงลักษณะความสูงต่ำของภูมิประเทศ โดยใช้วิธีการสร้าง TIN (Triangulation Irregular Network) และค่าระดับของจุดที่สำรวจจากงานสนาม โดยสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Elevation Model) โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางวิศวกรรมสำรวจภาคสนามประมวลผลสร้างเส้นชั้นความสูง (Contour Line Interpolation) ด้วยการประมาณค่าเชิงเส้น (Linear interpolation) ในกรณีที่สงสัยการกำหนดจุดจากสนามให้นำคาน้ำและระยะมาตรวจสอบ
- ☐ ในกรณีที่สงสัยการกำหนดจุดจากสนามให้นำคาน้ำและระยะมาตรวจสอบป้อนการระดับของหมุดหลักฐานและอาคารชลประทานต่างๆ ที่รังวัดได้ผ่านแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Keyboard)
- ☐ ตกแต่งและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมจัดทำแผนที่ดิจิทัล ตามมาตรฐานแผนที่ของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้แก่การแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อน การใส่สัญลักษณ์แผนที่ และนามศัพท์ การจำแนกรายละเอียดภูมิประเทศ การประกอบระวางแผนที่ ตลอดจนการใส่รายละเอียดขอบระวางแผนที่ให้ครบถ้วน
- ☐ นำเสนอข้อมูลแผนที่ซึ่งจัดทำเสร็จสมบูรณ์แล้วแก่ผู้ที่ต้องการใช้แผนที่ ในรูปแผนที่ตามมาตรฐาน โดยพิมพ์ด้วยเครื่องวาดภาพ (Plotter) หรือบันทึกในรูปสื่อคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นฟลอปปีดิสก์ CD DVD ฯลฯ

งานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อทำแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน ๑:๕,๐๐๐ หรือ ๑:๑๐,๐๐๐ เส้น
 ชั้นความสูงชั้นละ ๒๕ ซม. ๕๐ ซม. หรือ ๑ เมตร โดยใช้กล้อง Total Station สำรวจจุดระดับภูมิประเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนที่ดิจิทัล สำหรับการออกแบบ การจัดรูปที่ดิน และการพัฒนาในแปลงนา
 ฯลฯ โดยอาศัยเครื่องมือสำรวจ กล้อง Total Station และคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
 สำรวจผลิตเป็นแผนที่ดิจิทัล

ลักษณะของงาน

การเตรียมงานเบื้องต้น

- ☐ จัดหาแผนที่สารบัญ (Index Map) มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ หรือใหญ่กว่ามากำหนด
 ขอบเขตพื้นที่สำรวจ
- ☐ กำหนดพื้นที่สำรวจลงในแผนที่สารบัญ ตามแนวเสนกริดที่ทราบค่าพิกัดแล้วโดยประมาณ
 หรืออาศัยแนวถนน ทาง แนวลำน้ำธรรมชาติ และแนวคลองส่งน้ำ ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้อง
 การสำรวจ
- ☐ จัดหาพิกัด คาระดับ และหมายพยานหมุดหลักฐาน บริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นคา
 อาจอิง
- ☐ พล็อตค่าพิกัด และคาระดับของหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว ลงในแผนที่สารบัญ
- ☐ คำนวณปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการ เพื่อดำเนินการ และวางแผนงานสำรวจ
- ☐ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การสำรวจที่จำเป็น และเหมาะสมกับงาน

การสร้างหมุดหลักฐาน

- ☐ สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. .เป็นคู่ ทุกระยะ ๔ - ๕ กม. ในตำแหน่งที่มั่นคงและ
 เหมาะสม
- ☐ ผงหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค. ในทุกระยะของแผนที่ จะต้องผงหมุดอย่างน้อย ๑ คู่และ
 ตามอาคารชลประทาน (ถ้ามี) ควรทำเป็นหมุดสกัด พร้อมกับทำแบบหมายหมุดหลักฐานไว้
 ด้วย
- ☐ กำหนดขอบเขตบล็อกขนาด ๕๐๐ ม. x ๕๐๐ ม. ตอกหมุดไม้ขนาด ๑" x ๑" ทุกมุม
 บล็อก หรือทุกระยะไมควรเกิน ๖๕๐ ม. ตามแนววงรอบ และปักหลักไม้ไว้เป็นที่หมายการ
 สำรวจงานวงรอบและระดับ
- ☐ โยงค่าพิกัดและระดับ จากหมุดหลักฐานใกล้เคียงที่ทราบค่าแล้ว อย่างน้อย ๒ หมุด ไปยัง
 ขอบงาน จากนั้นหาแนววงรอบ และแนวระดับสายหลัก ให้ครอบคลุมพื้นที่รอบนอกของ
 งานหรือใกล้เคียง โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ ๓
- ☐ วางแนววงรอบและระดับสายรอง ภายใน เขตงาน ให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งวางแนว

วงรอบเพื่อเก็บรายละเอียดสิ่งต่าง ๆ คือ ถนน ทางรถไฟ แนวคลองส่งน้ำ หรือลำห้วยสาธารณะ ฯลฯ โดยระยะห่างระหว่างหมุดไม่ควรเกิน ๖๕๐ เมตร โยงคาพิกัตและคาร์ระดับไปยังหมุดหลักฐาน ที่สร้างไว้ทุกหมุด และหมุดไม้ของแนววงรอบ สายรองให้เข้าบรรจบเป็นวงๆ โดยถือเกณฑ์วิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ ๓

☐ ปอนรหัส (Code) ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำการรังวัด ตามข้อกำหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหมุดตั้งกล้อง ชื่อหมุดอ้างอิง ความสูงของจุดตั้งกล้อง ความสูงหมุดอ้างอิง วัน เดือน ปี ที่สำรวจ ความสูง ระยะ ชนิดของจุดระดับและลำดับของข้อมูลที่ทำการรังวัด เป็นต้น ทำการบันทึกข้อมูลในหน่วยความจำ(Record Module) เช่น PC Card ของกล้อง Total station หรือสมุดสนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Field Book) เพื่อรวบรวมจัดเก็บข้อมูลไว้ทำการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสำรวจ

☐ รังวัดคาพิกัตและระดับของจุด Side shot โดยใช้กล้อง Total station เพื่อสำรวจ จุดระดับให้ครอบคลุมพื้นที่ จากตำแหน่งหมุดตั้งกล้องถึงจุด Side shot ระยะต้อง ไม่เกิน ๔๐๐ เมตร โดยถือตามเกณฑ์ดังนี้

- แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ระยะห่างของจุดระดับแต่ละจุด ประมาณ ๖๐ ม. ใน ๑ บล็อก (ขนาด ๕๐๐ ม. x ๕๐๐ ม.) จะต้องมีจุดระดับอย่างน้อย ๘๐ จุด ยกเว้น กรณีที่เป็นป่าทึบให้พิจารณาจำนวนจุดระดับ เทาที่สามารถจะทำได้

- และถ้าความลาดเทของพื้นที่เปลี่ยนแปลงมาก ให้เพิ่มจุดระดับ เพื่อที่จะเขียนเส้นขึ้นทุก ๒๕ ซม. (๑ ม.) ได้

- แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๑๐,๐๐๐ ระยะห่างของจุดระดับแต่ละจุดประมาณ ๑๐๐ ม. ใน ๑ บล็อก (ขนาด ๕๐๐ ม. x ๕๐๐ ม.) จะต้องมีจุดระดับอย่างน้อย ๓๐ จุด ยกเว้นกรณีที่ป่าทึบให้พิจารณาจำนวนจุดระดับเทาที่สามารถจะทำได้ และถ้าความลาดเท ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงมาก ให้เพิ่มจุดระดับ เพื่อที่จะเขียนเส้นขึ้นทุก ๒๕ ซม. (๑ ม.) ได้

☐ ในกรณีที่ภูมิประเทศเป็นถนน ทางรถไฟ แนวคลองส่งน้ำ หรือลำห้วยสาธารณะ ถาระดับเกินกว่าช่วงชั้นความสูง ให้ใส่รหัสทำ Break line เพื่อให้โปรแกรมหยุดการประมวลผลของเส้นชั้นความสูงที่ตำแหน่งของ Break line

☐ รังวัดคาร์ระดับ ตลิ่ง ชาย – ขวา – กลาง หลังคันของคูน้ำ และหลังทอลอด ทอระบายน้ำ ฯลฯ

☐ ในการสำรวจเพื่อออกแบบคัน – คูน้ำ ให้สำรวจรูปตัดขวางลำน้ำธรรมชาติ ทุกระยะ ๑๐๐ – ๒๐๐ ม. โดยกำหนดรูปตัดขวางบน ภาพตัดแก และรหัส (Code) ข้อมูลรูปตัดที่กำหนด ตำแหน่งลงบนแผนที่ดิจิทัลให้ตรงกัน

☐ การสำรวจหาคาพิกัตของแนววงรอบ การสำรวจจะต้องใช้หมุดหลักฐานอ้างอิง เพื่อใช้สำหรับออกและเข้าบรรจบอย่างน้อย ๒ คู

☐ การสำรวจหาระดับจะต้องออกและเข้าบรรจบหมุดหลักฐานอย่างน้อย ๒ หมุด

☐ ถ่ายข้อมูลงานสำรวจในกล้อง เขาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป

การเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ

☐ ใช้กล้องสำรวจ Total Station ทำการรังวัดเพื่อเก็บข้อมูลตำแหน่ง ลักษณะ ขอบเขต



ระดับ ฯลฯ ที่ปรากฏในพื้นที่สำรวจ เก็บนามศัพท์ของรายละเอียดต่างๆ


- ☐ อาคารสำคัญๆ เช่น สถานที่ราชการ วัด (มีโบสถ์ ไม่มีโบสถ์) โรงเรียน หมู่บ้านป่าช้า โบสถ์ฝรั่ง เจดีย์ สะพาน อาคารชลประทาน แนวเหมือง ฝ่ายราษฎร ฯลฯ
- ☐ รายละเอียดทั่วไป เช่น ป่า ลำน้ำ ลำห้วย หนอง คลอง บึง ที่ชายเลนเขตหมู่บ้าน เขตอุตสาหกรรม เขตป่าสงวน ฯลฯ
- ☐ ทำการบันทึกข้อมูลสำรวจในรูปรหัส (Code) ตามข้อกำหนดของโปรแกรม ลงในหน่วยความจำของกล่อง เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผล

การนำเข้าข้อมูลรายละเอียดภูมิประเทศและระดับ

- ☐ การสร้างเส้นชั้นความสูงชั้นละ ๒๕ ซม. ๕๐ ซม. หรือ ๑.๐ ม. เพื่อแสดงลักษณะความสูงต่ำของภูมิประเทศ โดยใช้วิธีการสร้าง TIN (Triangulation Irregular Network) และค่าระดับของจุดที่สำรวจจากงานสนาม โดยสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Elevation Model) โดยใช้โปรแกรมประมวลผล ทางวิศวกรรมสำรวจภาคสนาม ประมวลผลสร้างเส้นชั้นความสูง (Contour Line Interpolation) ด้วยการประมาณค่าเชิงเส้น (Linear interpolation)
- ☐ ในกรณีที่สงสัยการกำหนดจุดจากสนาม ให้นำคัมม และระยะ มาตรวจสอบ
- ☐ ป้อนค่าระดับของหมุดหลักฐาน และอาคารชลประทานต่างๆ ที่ได้รังวัดได้ผ่านแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Keyboard)
- ☐ ตกแต่งและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมจัดทำแผนที่ดิจิทัล ตามมาตรฐานแผนที่ของสำนักสำรวจฯ ได้แก่ การแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อน การใส่สัญลักษณ์แผนที่และนามศัพท์ การจำแนกรายละเอียดภูมิประเทศ การประกอบระวางแผนที่ ตลอดจนการใส่รายละเอียดขอบระวางแผนที่ให้ครบถ้วน
- ☐ นำเสนอข้อมูลแผนที่ซึ่งจัดทำเสร็จสมบูรณ์แล้วแก่ผู้ที่ต้องการใช้แผนที่ ในรูปแผนที่พิมพ์แผนที่ ตามมาตรฐานโดยพิมพ์ด้วยเครื่องวาดภาพ (Plotter) หรือ บันทึกในรูปสื่อคอมพิวเตอร์ เช่นฮาร์ดดิสก์ แผ่นฟลอปปีดิสก์ CD DVD ฯลฯ

ภาคผนวก ๓
ตัวอย่างแบบฟอร์ม








แบบหมายหมุดหลักฐาน

โครงการ <u>อ่างเก็บน้ำห้วยเห็บ</u>		จังหวัด <u>สกลนคร</u>
AZIMUTH จากหมุด <u>ขป. 138</u> ถึงหมุด <u>ขป. 133</u> <u>112-38-58.20</u> ระยะ <u>240.774</u> ม.		ชนิดของหมุด <u>เป็นหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค.</u>
ศูนย์กลางนิค <u>UTM</u>	หมุดเลขที่ <u>ขป. 138</u> N. <u>1,878,124.470</u> ม. E. <u>433,170.805</u> ม.	ระดับ <u>189.922</u> ม.
โซน <u>48</u>	หมุดเลขที่ <u>ขป. 575</u> N. <u>1,878,137.665</u> ม. E. <u>423,181.396</u> ม.	ระดับ <u>190.467</u> ม.
ผู้สำรวจ <u>นายโพธิ์</u> วันที่ <u>13 กุมภาพันธ์ 2550</u>		ผู้พิมพ์หมุด <u>นาย สุพล</u> วันที่ <u>13 กุมภาพันธ์ 2550</u>



ภาคผนวก ๔

รายชื่อผู้จัดทำ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ๑. นายวีระพงศ์ ชำนิการ | นายช่างสำรวจชำนาญงาน |
| ๒. นายอภิชาติ วานิชรักษ์ | นายช่างสำรวจชำนาญงาน |
| ๓. นายฉลาด สมพงศ์ | ช่างสำรวจ ช๓ |
| ๔. นายปรัชญา ลือประเสริฐ | นายช่างชลประทาน |
| ๕. น.ส.ปณิศา บุษราภรณ์ | พนักงานธุรการ |
| ๖. น.ส.ภคินันท์ สุวรรณรักษ์ | พนักงานธุรการ |