

รายงานประกอบแบบโครงสร้าง

1. ระดับอาคาร

- ระดับ 0+000 ให้มีขนาดระดับบริเวณพื้นที่อยู่ด้านบนบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สูงขึ้นจากพื้นดิน
- ระยะระหว่างอาคารที่กำหนดเป็นแบบเป็นระบบอาคาร (แบบ) กรณีที่แบบมีลักษณะให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

2. การวางผัง

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการวางผังระดับมาตรฐาน ความสูงของระดับจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

3. คุณสมบัติดินและแม่แบบที่รับน้ำหนัก

- กำหนดค่าความแข็งแรงของดินที่กำหนดให้มีความแข็งแรงไม่น้อยกว่า 150 กก./ตร.ม. ที่ความลึก 7 ซม. หรือไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ม. ที่ความลึก 28 ซม.
- ผู้รับจ้างจะต้องใช้ดินที่มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง
- การก่อสร้างจะต้องมีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง

4. เหนือดินและดินถม

- มาตรฐานงานเหนือบดดินให้มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน SPC24 และ SPC30
- การก่อสร้างจะต้องมีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 40 ซม. ของพื้นที่ถมดินทั้งหมดที่ถมดิน
- กำหนดค่าความแข็งแรงของดินที่กำหนดให้มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง

5. ไม้แบบ

- ไม้แบบจะต้องมีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1 ซม. ของพื้นที่ถมดินทั้งหมดที่ถมดิน
- กำหนดค่าความแข็งแรงของดินที่กำหนดให้มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง
- การก่อสร้างจะต้องมีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง

6. วัสดุทั่วไป


- ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง
- การก่อสร้างจะต้องมีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง
- กำหนดค่าความแข็งแรงของดินที่กำหนดให้มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง

7. งานทั่วไป

- กำหนดค่าความแข็งแรงของดินที่กำหนดให้มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง
- กำหนดค่าความแข็งแรงของดินที่กำหนดให้มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง

8. งานอื่น ๆ

- กำหนดค่าความแข็งแรงของดินที่กำหนดให้มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง
- กำหนดค่าความแข็งแรงของดินที่กำหนดให้มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง



ส่วนประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด