



1. ระดับ(จ.ก.ก.) และสีต้องจำ กำนาคัดไว้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. ขนาดเหล็กและขนาดการเชื่อม กำนาคัดไว้เป็นมิลลิเมตร
3. สีดีลือสำหรับบานระบายน้ำและลั่วบประกอบ
 - 3.1 สีรองพื้นใช้ MASTIC EPOXY PRIMER(ALUMINUM) ใช้งานได้น้ำได้ หนาไม่น้อยกว่า 0.20 มม.
 - 3.2 สีดีลือใช้ MASTIC EPOXY (COLOR) ใช้งานได้น้ำได้ หนาไม่น้อยกว่า 0.20 มม.
4. เหล็กแผ่นตามมาตรฐาน มอก.1499-2541 ชั้นคุณภาพ SM400B
5. เหล็กรูปทรงหรือขนาดตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 ชั้นคุณภาพ SM400

1. สัญลักษณ์และอักษรย่อ
2. หมายเหตุทั่วไป
3. อาคารที่นั่ง น้ำ แสงและรูปตัด
4. มาตรฐานก่อนการคิดเสริมเหล็ก
5. มาตรฐานรายละเอียดประกอบก่อนการคิด

3306-01-001
 3306-01-002
 3306-01-042
 3321.-2-002
 3321.-2-004

[illegible]

รูปขยายและรายละเอียดการเสริมเหล็ก

ออกแบบ	คณะทำงานฯ 6	เลือนอ		ภาคอบ
เขียน	คณะทำงานฯ 6	ผวน		ผล.อบ
ลอก	คณะทำงานฯ 6	เทียนฮอบ		ธอธ.
ตรวจ	คณะทำงานฯ 6	อนุวัติ		อธช.

คณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐานฯ 12กคส.44
กรมชลประทาน วันที่ **มธ06-01-043**