

7. การคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคาร

ในการคำนวณค่างานต้นทุน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม มีบางรายการก่อสร้างจำเป็นต้องคำนวณค่างานในลักษณะค่าวัสดุรวมต่อหน่วย เช่น งานคอนกรีตส่วนผสม งานก่อผนัง งานบุผนังด้วยวัสดุสำเร็จรูป งานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูป งานทำฝ้าเพดาน และงานทาสี เป็นต้น

สำหรับรายการก่อสร้างที่ต้องคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย ให้คำนวณโดยใช้สูตรการคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วยสำหรับรายการก่อสร้าง

การคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย มีข้อกำหนดดังนี้

1. กระทบวงพาณิชย์ หมายถึง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง และหมายถึง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สิ่งก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค
2. ราคาต่อหน่วย หมายถึง ราคาวัสดุตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หรืออัตราค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยอาจต้องคำนวณหรือแปลงหน่วยวัดให้สอดคล้องกับหน่วยวัดที่กำหนดในแต่ละสูตร
3. รายการก่อสร้างใดที่จำเป็นต้องคำนวณค่างานในลักษณะค่าวัสดุรวมต่อหน่วย แต่ไม่ได้กำหนดสูตรไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับรายการก่อสร้างนั้น หรือสืบราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งให้จัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการดำเนินการประกอบไว้ด้วยการคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคารประกอบด้วยสูตรการคำนวณฯ ดังนี้

วัสดุมวลรวมของงานก่อสร้างอาคาร

1 วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ (ผสมเอง)

1.1 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

- ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2566)	260 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- ทรายหยาบ	0.62 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- หินเบอร์ 1-2	1.03 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- น้ำผสมคอนกรีต	180 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5			1	ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ลบ.ม.	

1.2 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15-2562) หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก. 2594-2567)	260 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- ทรายหยาบ	0.62 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- หินเบอร์ 1-2	1.03 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- น้ำผสมคอนกรีต	180 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5			1	ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ลบ.ม.	

2 วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ (ผสมเอง)

2.1 คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 210 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15-2562) หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก. 2594-2567)	304 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- ทรายหยาบ	0.43 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- หินเบอร์ 1-2	0.99 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- น้ำผสมคอนกรีต	180 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
รวมคอนกรีต ค.2			1	ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ลบ.ม.	

2.2 คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15-2562) หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก. 2594-2567)	320 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- ทรายหยาบ	0.43 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- หินเบอร์ 1-2	0.99 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- น้ำผสมคอนกรีต	180 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
รวมคอนกรีต ค.3			1	ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ลบ.ม.	

2.3 คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15-2562) หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก. 2594-2567)	336 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ลบ.ม.	
- ทรายหยาบ	0.60 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.	
- หินเบอร์ 1-2	1.09 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.	
- น้ำผสมคอนกรีต	180 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ลบ.ม.	
รวมคอนกรีต ค.4			1	ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ลบ.ม.	

2.4 คอนกรีต ค.5 (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 320 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15-2562) หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก. 2594-2567)	352 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ลบ.ม.	
- ทรายหยาบ	0.63 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.	
- หินเบอร์ 1-2	0.99 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.	
- น้ำผสมคอนกรีต	180 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ลบ.ม.	
รวมคอนกรีต ค.5			1	ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ลบ.ม.	

2.5 คอนกรีต ค.6 (STRENGTH 300 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 350 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15-2562) หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก. 2594-2567)	368 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ลบ.ม.	
- ทรายหยาบ	0.66 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.	
- หินเบอร์ 1-2	0.92 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.	
- น้ำผสมคอนกรีต	180 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ลบ.ม.	
รวมคอนกรีต ค.6			1	ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ลบ.ม.	

2.6 คอนกรีต ค.7 (STRENGTH 320 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 380 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15-2562) หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก. 2594-2567)	400 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ลบ.ม.	
- ทรายหยาบ	0.56 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.	
- หินเบอร์ 1-2	0.94 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.	
- น้ำผสมคอนกรีต	180 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ลบ.ม.	
รวมคอนกรีต ค.7			1	ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ลบ.ม.	

2.7 คอนกรีต ค.8 (STRENGTH 350 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 400 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15-2562) หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก. 2594-2567)	420 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- ทราฮายา	0.50 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- หินเบอร์ 1-2	0.97 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
- น้ำผสมคอนกรีต	180 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ลบ.ม.	
รวมคอนกรีต ค.8			1	ลบ.ม.	=	_____	บาท/ลบ.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ลบ.ม.	

3 วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเทพื้นสำเร็จรูป

3.1 คอนกรีตเทพื้นหน้าหนา 5 ซม. (ไม่รวมเหล็กเสริมพื้น)

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15-2562) หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก. 2594-2567)	17 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- ทราฮายา	0.04 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- หินเบอร์ 1-2	0.05 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมคอนกรีต	10 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- ไม้แบบและค้ำยัน	0.02 ลบ.ฟ.	@	_____	บาท/ลบ.ฟ.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมคอนกรีตเทพื้นหน้าหนาสำเร็จรูป			1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ตร.ม.	

3.2 คอนกรีตเทพื้นหน้าหนา 5 ซม. (รวมเหล็กเสริมพื้น 6 มม.@ 0.20 ม.๕)

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15-2562) หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก. 2594-2567)	17 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- ทราฮายา	0.04 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- หินเบอร์ 1-2	0.05 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมคอนกรีต	10 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	2.33 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.07 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- ไม้แบบและค้ำยัน	0.02 ลบ.ฟ.	@	_____	บาท/ลบ.ฟ.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมคอนกรีตเทพื้นหน้าหนาสำเร็จรูปเสริมเหล็ก			1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ตร.ม.	

3.3 คอนกรีตเทพื้นหน้าหนา 5 ซม. (รวมเหล็กเสริมพื้น 9 มม. @ 0.20 ม. #)

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15-2562) หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก. 2594-2567)	17 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ทรายหยาบ	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- หินเบอร์ 1-2	0.05 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมคอนกรีต	10 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	5.34 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.16 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ไม้แบบและค้ำยัน	0.02 ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.
รวมคอนกรีตเทพื้นหน้าหนาสำเร็จรูปเสริมเหล็ก			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.

4 วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเสาเอ็น คานทับหลัง และคานใต้คาน ค.ส.ล.

4.1 เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)

- ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2566)	3.36 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- ทรายหยาบ	0.01 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ม.
- หินเบอร์ 1-2	0.02 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ม.
- น้ำผสมคอนกรีต	1.80 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ม.
- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	0.41 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	1.07 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- ลวดผูกเหล็ก	0.04 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- ไม้แบบค้ำ 50 %	0.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ม.
- ตะปู	0.05 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
รวมเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.			1	เมตร	=		บาท/ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ม.

4.2 เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น)

- ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2566)	6.72 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- ทรายหยาบ	0.02 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ม.
- หินเบอร์ 1-2	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ม.
- น้ำผสมคอนกรีต	3.60 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ม.
- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	0.52 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	1.07 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- ลวดผูกเหล็ก	0.05 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- ไม้แบบค้ำ 50 %	0.15 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ม.
- ตะปู	0.08 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
รวมเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.			1	เมตร	=		บาท/ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ม.

4.3 เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น) ขนาด 0.2x0.10 ม.

- ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2566)	8.96 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- ทราหยาบ	0.05 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ม.
- หินเบอร์ 1-2	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ม.
- น้ำผสมคอนกรีต	9.60 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ม.
- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	0.64 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	2.14 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- ลวดผูกเหล็ก	0.08 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- ไม้แบบคีด 50 %	0.20 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ม.
- ตะปู	0.08 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
รวมเสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น) ขนาด 0.2x0.10 ม.			1	เมตร	=		บาท/ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ม.

4.4 เคา์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60-0.80 ม.

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15-2562) หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก. 2594-2567)	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- ทราหยาบ	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ม.
- หินเบอร์ 1-2	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ม.
- น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ม.
- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- ลวดผูกเหล็ก	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
- ไม้แบบ 70%	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ม.
- ตะปู	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ม.
รวมเคา์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60-0.80 ม.			1	เมตร	=		บาท/ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ม.

5 วัสดุวมรวมของงานทำฝ้าเพดานด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ

5.1 ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด ½"x 2" ตีเว้นร่อง 0.5 ซม. - โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1½"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร

- ระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด ½"x 2" (อบไสแล้ว)	0.50 ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1½"x 3"	0.41 ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.15 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็งตีเว้นร่อง 0.5 ซม.			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.

5.2 ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด ½"x 2" ตีเว้นร่อง 0.5 ซม. - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร

- ระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด ½"x 2" (อบไสแล้ว)	0.50 ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 3"	0.41 ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.15 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็งตีเว้นร่อง 0.5 ซม.			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.

= บาท/ตร.ม.

5.9 ฝ้าไม้สัก บังใบเขาร่อง V ขนาด 1/2"x 4" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร

- ไม้สักขนาด 1/2"x 4" (อบไสแล้ว)	0.59	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.	
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 3"	0.41	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.15	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้สักเขาร่อง V				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.	

5.10 ฝ้าไม้มะค่าบังใบเขาร่อง V ขนาด 1/2"x 4" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร

- ไม้มะค่าขนาด 1/2"x 4" (อบไสแล้ว)	0.59	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.	
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 3"	0.41	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.15	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้มะค่าเขาร่อง V				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.	

5.11 ฝ้าไม้อัดยาง หนา 4 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1 1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

- ไม้อัดยางหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.	
- โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1 1/2"x 3"	0.56	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.20	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทำฝ้าไม้อัดยาง หนา 4 มม. โครงคร่าวไม้ยาง				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.	

5.12 ฝ้าไม้อัดยาง หนา 4 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

- ไม้อัดยางหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 3"	0.56	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.20	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทำฝ้าไม้อัดยาง หนา 4 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.	

5.13 ฝ้าไม้อัดยาง หนา 6 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1 1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

- ไม้อัดยางหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.	
- โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1 1/2"x 3"	0.56	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.20	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทำฝ้าไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าวไม้ยาง				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.	

5.14 ฝ้าไม้อัดยาง หนา 6 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

- ไม้อัดยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x8'	0.40	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.	
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 3"	0.56	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.20	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทำฝ้าไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.	

รวมวัสดุทำฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทอน			=	บาท/ตร.ม.	

5.21 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1½"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

- กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.

ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น @ _____ บาท/แผ่น = _____ บาท/ตร.ม.

- โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1½"x 3" 0.56 ลบ.ฟ. @ _____ บาท/ลบ.ฟ. = _____ บาท/ตร.ม.

- ตะปู 0.20 กก. @ _____ บาท/กก. = _____ บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงคร่าวไม้ยาง 1 ตร.ม. = _____ บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว

รวมค่างานต้นทุน = _____ บาท/ตร.ม.

5.22 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

- กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.

ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น @ _____ บาท/แผ่น = _____ บาท/ตร.ม.

- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 3" 0.56 ลบ.ฟ. @ _____ บาท/ลบ.ฟ. = _____ บาท/ตร.ม.

- ตะปู 0.20 กก. @ _____ บาท/กก. = _____ บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ตร.ม. = _____ บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว

รวมค่างานต้นทุน = _____ บาท/ตร.ม.

5.23 ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1½"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

- แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.

ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น @ _____ บาท/แผ่น = _____ บาท/ตร.ม.

- โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1½"x 3" 0.56 ลบ.ฟ. @ _____ บาท/ลบ.ฟ. = _____ บาท/ตร.ม.

- ตะปู 0.20 กก. @ _____ บาท/กก. = _____ บาท/ตร.ม.

- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ _____ บาท/ตร.ม. = _____ บาท/ตร.ม.

- ตะปูเกลียว 0.11 กก. @ _____ บาท/กก. = _____ บาท/ตร.ม.

รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวไม้ยาง 1 ตร.ม. = _____ บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว

รวมค่างานต้นทุน = _____ บาท/ตร.ม.

5.24 ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

- แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.

ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 0.40 แผ่น @ _____ บาท/แผ่น = _____ บาท/ตร.ม.

- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 3" 0.56 ลบ.ฟ. @ _____ บาท/ลบ.ฟ. = _____ บาท/ตร.ม.

- ตะปู 0.20 กก. @ _____ บาท/กก. = _____ บาท/ตร.ม.

- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ _____ บาท/ตร.ม. = _____ บาท/ตร.ม.

- ตะปูเกลียว 0.11 กก. @ _____ บาท/กก. = _____ บาท/ตร.ม.

รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 ตร.ม. = _____ บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว

รวมค่างานต้นทุน = _____ บาท/ตร.ม.

5.25 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1½"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

- แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม.							
ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1½"x 3"	0.56	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.20	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวไม้ยาง				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.

5.26 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

- แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม.							
ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 3"	0.56	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.20	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.

5.27 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. มีอลูมิเนียมพอยล์ โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1½"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

- แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. อลูมิเนียมพอยล์	0.40	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1½"x 3"	0.56	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.20	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. อลูมิเนียมพอยล์ โครงคร่าวไม้ยาง				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.

5.28 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. มีอลูมิเนียมพอยล์ โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

- แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. อลูมิเนียมพอยล์	0.40	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 3"	0.56	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.20	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. อลูมิเนียมพอยล์ โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.

รวมงานทำฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ทนชื้น โครงคร่าวไม้ยาง	1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทอน			=	บาท/ตร.ม.	

รวมค่างานต้นท่น = บาท/ตร.ม.

5.39 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

- แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น	0.40	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.

5.40 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

- แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ทนชื้น	0.40	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.

5.41 ฝ้าระแนงไม้เทียม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

- ระแนงไม้เทียม	1.10	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ (มาตรฐาน)	1.10	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- ตะปูเกลียว		ตัว	@		บาท/ตัว	=		บาท/ตร.ม.
- วัสดุป้องกันแมลง (มุ้งกันแมลง, ตาข่ายกันแมลง)	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าระแนงไม้เทียม				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.

5.42 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. (ธรรมดา) โครงคร่าวอลูมิเนียม ที่ บาร์

- แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. (ธรรมดา)	3.06	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวอลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบ (มาตรฐาน)	1.10	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.

5.43 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีอลูมิเนียมฟอล์ย ขนาด 0.60x0.60 ม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที่ บาร์

- แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีอลูมิเนียมฟอล์ย ขนาด 0.60x0.60 ม.	3.06	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวอลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบ (มาตรฐาน)	1.10	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.

5.44 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที่ บาร์

- แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม.	3.06	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวอลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบ (มาตรฐาน)	1.10	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.

5.45 ฝ้ายิบซั้มบอร์ต หนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ขนาด 0.60x1.20 ม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที่ บาร์

- แผ่นยิบซั้มบอร์ต หนา 9 มม. ชนิดธรรมดา							
ขนาด 0.60x1.20 ม.	1.53	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวอลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบ (มาตรฐาน)	1.10	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซั้มบอร์ต หนา 9 มม.				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.

5.46 ฝ้ายิบซั้มบอร์ต หนา 9 มม. ชนิดมีอลูมิเนียมพอลัส ขนาด 0.60x0.1.20 ม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที่ บาร์

- แผ่นยิบซั้มบอร์ต หนา 9 มม. ชนิดมีอลูมิเนียมพอลัส							
ขนาด 0.60x0.1.20 ม.	1.53	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวอลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบ (มาตรฐาน)	1.10	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซั้มบอร์ต หนา 9 มม.				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.

5.47 ฝ้ายิบซั้มบอร์ต หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 0.60x1.20 ม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที่ บาร์

- แผ่นยิบซั้มบอร์ต หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น							
ขนาด 0.60x1.20 ม.	1.53	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวอลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบ (มาตรฐาน)	1.10	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
รวมงานทำฝ้าแผ่นยิบซั้มบอร์ต หนา 9 มม.				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.

6 วัสดุมวลรวมของงานก่อผนังด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ

6.1 ผนังก่ออิฐมวล (อิฐก่อสร้างสามัญ) (ก่อครึ่งแผ่น) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.

มอก.77/2531

- อิฐมวล (อิฐก่อสร้างสามัญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	138	ก้อน	@		บาท/ก้อน	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	16.01	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำยาผสมปูนก่อ	0.40	ลิตร	@		บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.
- ทราหยาบ	0.05	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	10	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.
รวมผนังก่ออิฐมวล (อิฐก่อสร้างสามัญ) (ก่อครึ่งแผ่น)				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.

6.2 ผนังก่ออิฐมวล (อิฐก่อสร้างสามัญ) (เต็มแผ่น) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.

มอก.153/2540

- อิฐมวล (อิฐก่อสร้างสามัญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	276	ก้อน	@		บาท/ก้อน	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	34.00	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำยาผสมปูนก่อ	0.80	ลิตร	@		บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.
- ทราหยาบ	0.12	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูนก่อ	20.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.
รวมผนังก่ออิฐมวล (อิฐก่อสร้างสามัญ) (ก่อเต็มแผ่น)				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.

6.3 ผนังก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก (ก่อครึ่งแผ่น) ขนาด 11 x 25 x 6.5 ซม.

มอก.153/2540

- อิฐกลวงไม่รับ นน. ขนาด 11 x 25 x 6.5 ซม.	37 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	5.48 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาผสมปูนก่อ	0.15 ลิตร	@		บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.03 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	4.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก (ก่อครึ่งแผ่น)			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.4 ผนังก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก (ก่อเต็มแผ่น) ขนาด 11 x 25 x 6.5 ซม.

มอก.153/2540

- อิฐกลวงไม่รับ นน. ขนาด 11 x 25 x 6.5 ซม.	74 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	10.96 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาผสมปูนก่อ	0.30 ลิตร	@		บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.06 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	8.36 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก (ก่อเต็มแผ่น)			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.5 ผนังก่ออิฐดินเผาชนิดทนไฟ (ก่อครึ่งแผ่น) ขนาด 11 x 23 x 7 ซม.

- อิฐดินเผาชนิดทนไฟ ขนาด 11 x 23 x 7 ซม.	58 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ผสม (ชนิดพิเศษ)	5.50 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาผสมปูนก่อ	0.15 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.03 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	4.15 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่ออิฐชนิดทนไฟ (ก่อครึ่งแผ่น)			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.6 ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.

- คอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	13 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	6.75 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาผสมปูนก่อ	0.18 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.03 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	5.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.7 ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

- คอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	13 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	9.47 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาผสมปูนก่อ	0.25 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	7.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 9 ซม.			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.8 ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศ ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

- คอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศ	13 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	4.75 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาผสมปูนก่อ	0.18 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทราายหยาบ	0.03 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	3.89 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศ			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.9 ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนล้นคู้ ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

- คอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนล้นคู้	13 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	9.47 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาผสมปูนก่อ	0.25 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทราายหยาบ	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	7.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนล้นคู้			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.10 ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.

มอก.1505/2541

- คอนกรีตมวลเบา	9.00 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนก่อสำเร็จรูป	3.84 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	3.51 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่ออิฐมวลเบา			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.11 ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 10 ซม.

มอก.1505/2541

- คอนกรีตมวลเบา	9.00 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนก่อสำเร็จรูป	5.04 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	4.67 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่ออิฐมวลเบา			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.12 ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 12.50 ซม.

มอก.1505/2541

- คอนกรีตมวลเบา	9.00 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนก่อสำเร็จรูป	6.36 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	4.78 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่ออิฐมวลเบา			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.13 ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 15.00 ซม.

มอก.1505/2541

- คอนกรีตมวลเบา	9.00 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนก่อสำเร็จรูป	7.68 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	7.02 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่ออิฐมวลเบา			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.14 ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 20.00 ซม.

มอก.1505/2541

- คอนกรีตมวลเบา	9.00 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนก่อสำเร็จรูป	10.20 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	9.36 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่ออิฐมวลเบา			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.15 ผนังก่อบล็อกแก้ว ขนาด 19 x 19 x 8 ซม.

- บล็อกแก้ว	25 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- อุปกรณ์เสริมก่อ (Expansion Strip)	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนก่อสำเร็จรูป	5.70 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	3.95 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่อบล็อกแก้ว			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

6.16 ผนังก่อบล็อกแก้ว ขนาด 19 x 19 x 10 ซม.

- บล็อกแก้ว	25 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=		บาท/ตร.ม.	
- อุปกรณ์เสริมปูนก่อ (Expansion Strip)	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนก่อสำเร็จรูป	7.10 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนก่อ	4.95 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมผนังก่อบล็อกแก้ว			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

7 วัสดุรวมรวมของงานฉาบปูน,งานทำผิวผนัง และงานบุผนังด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ

7.1 ปูนทรายสำหรับรองพื้นบัวสตูดิโอสำเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	12.05 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาผสมปูนฉาบ	0.50 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียด	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	3.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมปูนทรายรองพื้น (สำหรับปูแผ่นผนังสำเร็จรูป)			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

7.2 ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาผสมปูนฉาบ	0.50 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียด	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	3.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมปูนฉาบผิวเรียบ			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

7.3 ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)

- ปูนฉาบสำเร็จรูป	19.10 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	3.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมปูนฉาบผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

7.4 ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาผสมปูนฉาบ	0.50 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียด	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	3.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.5 ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาผสมปูนฉาบ	0.50 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียด	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำยากันซึม SIKKA	0.08 ลิตร	@		บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	3.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.6 ปูนฉาบทำผิวสลัดปูนปาดด้วยเกรียง (หนา 2 ซม.)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	15.67 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาผสมปูนฉาบ	0.75 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.08 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	5.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมปูนฉาบผิวสลัดปูนปาดด้วยเกรียง			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.7 ผนังฉาบปูนทำผิวกรวดล้าง (รวมปูนทรายรองพื้น)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	12.05 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ขาว	8.43 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- กรวดน้ำจืด เบอร์ 5	28.03 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- สี่ฝู่น	0.50 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียด	0.10 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	8.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมค่าวัสดุฉาบปูนผิวกรวดล้าง			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.8 ฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม.(กรณีทาสี)

- ปูนสำเร็จรูป SKIM COAT หนา เฉลี่ย 1.5 มม.	2.32 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	0.33 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมค่าฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ (กรณีทาสี)			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.9 ฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ ฉาบเฉลี่ย หนา 1-2 มม. (เปลือยไม่ทาสี)

- ปูนสำเร็จรูป SKIM COAT หนา เฉลี่ย 1.5 มม.	2.32 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	0.33 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาเคลือบ	0.21 ลิตร	@		บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
- ทินเนอร์	0.05 ลิตร	@		บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมค่าฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ (เปลือยไม่ทาสี)			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.10 ผนังฉาบปูนทำผิวหินล้าง (รวมปูนทรายรองพื้น)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	12.05 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ขาว	15.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- หินเกล็ด (คละสี)	22.01 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- สีสู่	0.50 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียด	0.10 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	8.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมค่าวัสดุฉาบปูนผิวหินล้าง			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.11 ผนังฉาบปูนทำผิวทรายล้าง (รวมปูนทรายฉาบรองพื้น)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	12.05 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ขาว	15.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายล้าง เบอร์ 4 หรือเบอร์ 5	25.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- สีสู่	0.50 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียด	0.10 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	8.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมค่าวัสดุผนังฉาบปูนทำผิวทรายล้าง			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.12 ผนังบุกระเบื้องดินเผาโมเสกเคลือบเซรามิค ขนาด 1" x 1" (แผ่น 12" x 12") ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

- กระเบื้องเคลือบโมเสกเคลือบเซรามิค 1" x 1"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 11 แผ่น
- ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม.	5.25 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.40 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	2.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมผนังบุกระเบื้องดินเผาโมเสกเคลือบเซรามิค			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.13 ผนังบุกระเบื้องโมเสกแก้ว ขนาด 1" x 1" (แผ่น 12" x 12") ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

- กระเบื้องโมเสกแก้ว 1" x 1"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 11 แผ่น
- ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม.	5.25 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.40 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	2.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมผนังบุกระเบื้องโมเสกแก้ว			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.14 ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีขาว ขนาด 4" x 4" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

- กระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีขาว 4" x 4"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 100 แผ่น
- ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม.	5.25 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูนกาว	2.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีขาว ขนาด 4" x 4"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

รวมผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 20"	1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นท่น			=	บาท/ตร.ม.	

รวมค่างานต้นทุน

รวมค่างานต้นทุน

รวมพนักงานกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง	1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นท่น			=	บาท/ตร.ม.	

7.50 ผนังปูแผ่นหินอ่อน (ในประเทศ) ขนาด 30 x 60 x 2 ซม. ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

- ผนังหินอ่อนสีเทา-ขาว (ขาวเทาสระบุรี ฯลฯ)	1.13 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำยาทาหินซีม	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนยาแนว	0.20 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ทรายละเอียด	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	6.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.
- อุปกรณ์ขอยึดแผ่น	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
รวมผนังปูแผ่นหินอ่อน (ในประเทศ)			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

7.51 ผนังปูแผ่นหินแกรนิต ต่างประเทศ (เทาจีน,ชมพูจีน ฯลฯ) ขนาด 30 x 60 x 2 ซม.

- ผนังหินแกรนิตต่างประเทศ	1.13 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำยาทาหินซีม	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนยาแนว	0.20 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ทรายละเอียด	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	6.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.
- อุปกรณ์ขอยึดแผ่น	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
รวมผนังปูแผ่นหินแกรนิต (ต่างประเทศ)			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

7.52 ผนังปูแผ่นหินแกรนิต ต่างประเทศ (เทาจีน,ชมพูจีน ฯลฯ) ขนาด 40 x 80 x 2 ซม.

- ผนังหินแกรนิตต่างประเทศ	1.13 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำยาทาหินซีม	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนยาแนว	0.15 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ทรายละเอียด	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	6.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.
- อุปกรณ์ขอยึดแผ่น	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
รวมผนังปูแผ่นหินแกรนิต (ต่างประเทศ)			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

7.53 ผนังปูแผ่นหินแกรนิต (ในประเทศ ดำไทย) ขนาด 40 x 80 x 2 ซม.

- ผนังหินแกรนิต (ในประเทศ ดำไทย)	1.13 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำยาทาหินซีม	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนยาแนว	0.15 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ทรายละเอียด	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	6.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.
- อุปกรณ์ขอยึดแผ่น	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
รวมผนังปูแผ่นหินแกรนิต (ในประเทศ)			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

7.54 ผนังปูแผ่นหินแกรนิต ต่างประเทศ (เทาจีน,ชมพูจีน ฯลฯ) ขนาด 40 x 80 x 2 ซม. (Dry Process)

- ผนังหินแกรนิตต่างประเทศ (เทาจีน,ชมพูจีน ฯลฯ)	1.13 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- โครงคร่าวยึดพร้อมอุปกรณ์ (มาตรฐาน)	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาทากันซึม	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ซิลิโคลน	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมผนังปูแผ่นหินแกรนิต (Dry Process)			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.55 ผนังปูแผ่นหินแกรนิต ต่างประเทศ (ดำแอฟริกา,แดงแอฟริกา ฯลฯ) ขนาด 40 x 80 x 2 ซม. (Dry Process)

- ผนังหินแกรนิตภายในประเทศ (ดำแอฟริกา,แดงแอฟริกา ฯลฯ)	1.13 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- โครงคร่าวยึดพร้อมอุปกรณ์ (มาตรฐาน)	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาทากันซึม	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ซิลิโคลน	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมผนังปูแผ่นหินแกรนิต (Dry Process)			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.56 ผนังปูแผ่นหินแกรนิต ในประเทศ (ดำไทย) ขนาด 40 x 80 x 2 ซม. (Dry Process)

- ผนังหินแกรนิตภายในประเทศ (ดำไทย)	1.13 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- โครงคร่าวยึดพร้อมอุปกรณ์ (มาตรฐาน)	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาทากันซึม	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ซิลิโคลน	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมผนังปูแผ่นหินแกรนิต (Dry Process)			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.57 ผนังปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 30 x 30 ซม. (สีขาว,สีเทา)

- กระเบื้องแผ่นหินขัด 0.30 x 0.30 ม. หน้า 2 ซม.	1.13 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.14 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียด	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	6.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
- WAX ขัดเงา	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมผนังปูกระเบื้องแผ่นหินขัด			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.58 ผนังปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 40 x 40 ซม. (สีขาว,สีเทา)

- กระเบื้องแผ่นหินขัด 0.40 x 0.40 ม. หน้า 2 ซม.	1.13 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.10 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียด	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	6.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
- อุปกรณ์ขอยึดแผ่น	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- WAX ขัดเงา	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมผนังปูกระเบื้องแผ่นหินขัด			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

7.59 ผนังบุแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 50 x 50 ซม. (สีขาว,สีเทา)

- กระเบื้องแผ่นหินขัด 0.50 x 0.50 ม. หน้า 2 ซม.	1.13 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนยาแนว	0.08 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ทรายละเอียด	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	6.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.
- อุปกรณ์ขอยึดแผ่น	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- WAX ขัดเงา	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
รวมผนังบุกระเบื้องแผ่นหินขัด			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

7.60 ผนังบุแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60 x 60 ซม. (สีขาว,สีเทา)

- กระเบื้องแผ่นหินขัด 0.60 x 0.60 ม. หน้า 2 ซม.	1.13 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนยาแนว	0.07 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ทรายละเอียด	0.04 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	6.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.
- อุปกรณ์ขอยึดแผ่น	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- WAX ขัดเงา	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
รวมผนังบุกระเบื้องแผ่นหินขัด			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

7.61 ผนังบุแผ่นหินเทียมสำเร็จ ขนาด 1.5" x 9.5" (แกรนิตโต้ ไทล์) ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

- แผ่นหินเทียมสำเร็จขนาด 1.5" x 9.5"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนกาวซีเมนต์ หน้า 5 มม.	5.25 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนยาแนว (แล้วแต่รูปแบบการปู)	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	2.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.
รวมผนังบุกระเบื้องแผ่นหินเทียมสำเร็จ			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

7.62 ผนังบุแผ่นหินเทียมสำเร็จ ขนาด 2.5" x 9.5" (แกรนิตโต้ ไทล์) ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

- แผ่นหินเทียมสำเร็จขนาด 2.5" x 9.5"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนกาวซีเมนต์ หน้า 5 มม.	5.25 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนยาแนว (แล้วแต่รูปแบบการปู)	กก.	@	0.0164	บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	2.00 ลิตร	@		บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.
รวมผนังบุกระเบื้องแผ่นหินเทียมสำเร็จ			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

8 วัสดุมวลรวมงานทำผนังเบาด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ

8.1 ฝ้าไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. โครงคร่าว - ไม้ยางวางตั้ง ขนาด 1½"x 3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร

- ฝ้าไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม.	8.80 เมตร	@		บาท/เมตร	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้ยางไส ขนาด 1½"x 3"	0.41 ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.15 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝ้าไม้สำเร็จรูปที่ทับเกล็ดทางนอน			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

8.2 ฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. โครงคร่าว - ไม้เนื้อแข็งวางตั้ง ขนาด 1½"x 3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร

- ฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม.	เมตร	@	บาท/เมตร	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งไส ขนาด 1½"x 3"	ลบ.ฟ.	@	บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.15 กก.	@	บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝาไม้สำเร็จรูปตีทับเกล็ดทางนอน		1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน				=	บาท/ตร.ม.

8.3 ฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. โครงคร่าว - ไม้ยางวางตั้ง ขนาด 1½"x 3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร

- ฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม.	เมตร	@	บาท/เมตร	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้ยางไส ขนาด 1½"x 3"	ลบ.ฟ.	@	บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.15 กก.	@	บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝาไม้สำเร็จรูปตีทับเกล็ดทางนอน		1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน				=	บาท/ตร.ม.

8.4 ฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. โครงคร่าว - ไม้เนื้อแข็งวางตั้ง ขนาด 1½"x 3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร

- ฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม.	ม.	@	บาท/ม.	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งไส ขนาด 1½"x 3"	ลบ.ฟ.	@	บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.15 กก.	@	บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝาไม้สำเร็จรูปตีทับเกล็ดทางนอน		1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน				=	บาท/ตร.ม.

8.5 ฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

- ฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด ซม.	1.05 ตร.ม.	@	บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	1.05 ม.	@	บาท/ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปูเกลียว	กก.	@	บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด ซม.		1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน				=	บาท/ตร.ม.

8.6 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด ซม. บุสองด้าน

- ฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด ซม.	2.10 ตร.ม.	@	บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	2.10 ม.	@	บาท/ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปูเกลียว	กก.	@	บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด ซม. บุสองด้าน		1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน				=	บาท/ตร.ม.

8.7 ฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด ซม. กรณิโครงเหล็ก เหล็กรูปพรรณวางตั้ง ขนาด มม. ระยะห่าง เมตร

- ฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด ซม.	1.05 ตร.ม.	@	บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- โครงเหล็กรูปพรรณ ขนาด มม.	กก.	@	บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- สกรู	กก.	@	บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- สีสันสนิม 2 เทียว	ตร.ม.	@	บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝาไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด ซม. กรณิโครงเหล็ก		1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน				=	บาท/ตร.ม.

8.8 ฝ้าไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด ซม. กรณีกองเหล็ก ผนัง 2 ด้าน เหล็กรูปพรรณวางตั้ง ขนาด มม. ระยะห่าง เมตร

- ฝ้าไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม.	2.10	ตร.ม.	@	_____	บาท/ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- โครงเหล็กรูปพรรณวางตั้ง								
ขนาด C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	_____	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- สกรู	_____	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- สีสันสนิม 2 เทียว	_____	ตร.ม.	@	_____	บาท/ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝ้าไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด ซม. กรณีกองเหล็ก ผนัง 2 ด้าน	1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว		
รวมค่างานต้นทุน			=	_____	บาท/ตร.ม.			

8.9 ฝ้าไม้ยางตีทับเกล็ดทางตั้ง ขนาด 1/2"x6" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งวางทางนอน ขนาด 1 1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร

- ฝ้าไม้ยางไสลบมุม ขนาด 1/2"x 6"	0.59	ลบ.ฟ.	@	_____	บาท/ลบ.ฟ.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งไส ขนาด 1 1/2"x 3"	0.41	ลบ.ฟ.	@	_____	บาท/ลบ.ฟ.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.15	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝ้าไม้ยางตีทับเกล็ดทางตั้ง	1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว		
รวมค่างานต้นทุน			=	_____	บาท/ตร.ม.			

8.10 ฝ้าผนังไม้แดงบังใบเขาร่อง V ขนาด 1/2"x 4" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร

- ไม้แดงไส บังใบ เขาร่อง V ขนาด 1/2"x 4"	0.59	ลบ.ฟ.	@	_____	บาท/ลบ.ฟ.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งไส ขนาด 1 1/2"x 3"	0.41	ลบ.ฟ.	@	_____	บาท/ลบ.ฟ.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.20	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝ้าผนังไม้แดงเขาร่อง V บุด้านเดียว	1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว		
รวมค่างานต้นทุน			=	_____	บาท/ตร.ม.			

8.11 ฝ้าผนังไม้สักบังใบเขาร่อง V ขนาด 1/2"x 4" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร

- ไม้สักไสบังใบเขาร่อง V ขนาด 1/2"x 4"	0.59	ลบ.ฟ.	@	_____	บาท/ลบ.ฟ.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งไส ขนาด 1 1/2"x 3"	0.41	ลบ.ฟ.	@	_____	บาท/ลบ.ฟ.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.20	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝ้าผนังไม้สักเขาร่อง V บุด้านเดียว	1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว		
รวมค่างานต้นทุน			=	_____	บาท/ตร.ม.			

8.12 ฝ้าผนังไม้มะค่าบังใบเขาร่อง V ขนาด 1/2"x 4" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร

- ไม้มะค่าไสบังใบเขาร่อง V ขนาด 1/2"x 4"	0.59	ลบ.ฟ.	@	_____	บาท/ลบ.ฟ.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งไส ขนาด 1 1/2"x 3"	0.41	ลบ.ฟ.	@	_____	บาท/ลบ.ฟ.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.20	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำฝ้าผนังไม้มะค่าเขาร่อง V บุด้านเดียว	1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว		
รวมค่างานต้นทุน			=	_____	บาท/ตร.ม.			

8.13 ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม. 4'x 8' โครงคร่าวไม้ยาง ขนาด 1 1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40 x 0.60 เมตร บุด้านเดียว

- ไม้อัดยาง หนา 4 มม. ขนาด 4'x 8" (ใช้ภายใน)	0.40	แผ่น	@	_____	บาท/แผ่น	=	_____	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้ยางไส ขนาด 1 1/2"x 3"	0.51	ลบ.ฟ.	@	_____	บาท/ลบ.ฟ.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.20	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม. บุด้านเดียว	1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว		
รวมค่างานต้นทุน			=	_____	บาท/ตร.ม.			

8.14 ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม. 4'x 8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร บุด้านเดียว

- ไม้อัดยาง หนา 4 มม. ขนาด 4'x 8" (ใช้ภายใน)	0.40	แผ่น	@	_____	บาท/แผ่น	=	_____	บาท/ตร.ม.
- โครงคร่าวไม้ยางไส ขนาด 1 1/2"x 3"	0.51	ลบ.ฟ.	@	_____	บาท/ลบ.ฟ.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.20	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม. บุด้านเดียว	1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว		
รวมค่างานต้นทุน			=	_____	บาท/ตร.ม.			

= บาท/ตร.ม.

= บาท/ตร.ม.

= บาท/ตร.ม.

บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังแผ่นอิฐซิมบอร์ค หนา 9 มม.ปูสองด้าน 1 ตร.ม. = _____ บาท/ตร.ม. *เพื่อ % เสียหายแล้ว

รวมค่างานต้นทอน = _____ บาท/ตร.ม.

8.62 ผังผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองด้าน

- แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.80	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.	
- โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 3"	0.51	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.20	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนฉาบรอยต่อ + ผ้าแถบ	2.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปูเกลียว	0.22	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.บุสองด้าน				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.	

8.63 ผังผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) โครงสร้างไม้ยาง ขนาด 1½"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองด้าน

- แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.80	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.	
- โครงสร้างไม้ยาง ขนาด 1½"x 3"	0.51	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.20	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนฉาบรอยต่อ + ผ้าแถบ	2.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปูเกลียว	0.22	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.บุสองด้าน				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.	

8.64 ผังผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองด้าน

- แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.80	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.	
- โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 3"	0.51	ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปู	0.20	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนฉาบรอยต่อ + ผ้าแถบ	2.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปูเกลียว	0.22	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.บุสองด้าน				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.	

8.65 ผังผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. บุด้านเดียว (TG-WALL)

- แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.	
- โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (75x0.52 มม.)	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ฉาบรอยต่อ (ปูนฉาบ+ผ้า)	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมงานทำผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.บุสองด้าน				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.	

8.66 ผังผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. บุด้านเดียว (TG-WALL)

- แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.	
- โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (75x0.52 มม.)	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ฉาบรอยต่อ (ปูนฉาบ+ผ้า)	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมงานทำผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.บุสองด้าน				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.	

8.67 ผังผนังอิฐขัดบอร์ต หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. สองด้าน (TG-WALL)

- แผ่นอิฐขัดบอร์ต หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.80	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.
- โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (75x0.52 มม.)	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- ตะปูเกลียว	0.22	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ฉาบรอยต่อ (ปูนฉาบ+ผ้า)	2.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
รวมงานทำผนังแผ่นอิฐขัดบอร์ต หนา 9 มม.บุสองด้าน				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.

8.68 ผังผนังอิฐขัดบอร์ต หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. บุสองด้าน (TG-WALL)

- แผ่นอิฐขัดบอร์ต หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.80	แผ่น	@		บาท/แผ่น	=		บาท/ตร.ม.
- โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (75x0.52 มม.)	1.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- ตะปูเกลียว	0.22	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ฉาบรอยต่อ (ปูนฉาบ+ผ้า)	2.00	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
รวมงานทำผนังแผ่นอิฐขัดบอร์ต หนา 12 มม.บุสองด้าน				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.

9 วัสดุมวลรวมของงานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ

9.1 ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	20.02	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	6.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
รวมปูนทรายรองพื้นสำหรับปูแผ่นพื้นสำเร็จรูป				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.

9.2 ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 4 ซม.)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	26.69	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ทรายหยาบ	0.15	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	8.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
รวมปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.

9.3 ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	6.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.

9.4 ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 4 ซม.)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	28.68	กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ทรายหยาบ	0.15	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	8.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน				1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=		บาท/ตร.ม.

9.5 ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 3 ซม.)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยากันซึม	0.25 ลิตร	@		บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	6.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.م.	
รวมปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.6 ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 4 ซม.)

- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	28.68 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.15 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยากันซึม	0.33 ลิตร	@		บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	8.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.7 พื้นทำผิวทรายล้าง ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.

- ปูนซีเมนต์ขาว	15.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายน้ำจืดละเอียด (เบอร์ 4, เบอร์ 5)	25.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- สีสฝุ่น	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	4.50 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยากัดกรด (น้ำเกลือเข้มข้น)	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาป้องกันเชื้อรา	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นทำผิวทรายล้าง			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.8 พื้นทำผิวกรวดล้าง ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.

- ปูนซีเมนต์ขาว	15.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- กรวดน้ำจืดละเอียด (เบอร์ 4, เบอร์ 5)	25.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- สีสฝุ่น	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	4.50 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยากัดกรด (น้ำเกลือเข้มข้น)	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาป้องกันเชื้อรา	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นทำผิวกรวดล้าง			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.9 พื้นทำหินล้าง ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.

- ปูนซีเมนต์ขาว	15.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- หินน้ำจืดละเอียด (เบอร์ 4, เบอร์ 5)	22.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- สีสฝุ่น	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	4.50 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยากัดกรด (น้ำเกลือเข้มข้น)	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำยาป้องกันเชื้อรา	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นทำหินล้าง			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.10 พื้นทำผิวทรายล้าง แบ่งเส้น PVC (แบ่งแนวเส้นตรง) ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.

- เส้น PVC แบ่งแนว (โดยเฉลี่ย)	2.25 ม.	@		บาท/ม.	=		บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ขาว	15.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ทรายน้ำจืดคละสี (เบอร์ 4, เบอร์ 5)	25.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- สีสู่	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	4.50 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำยากัดกรด (น้ำเกลือเข้มข้น)	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำยาป้องกันเชื้อรา	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
รวมพื้นทำผิวทรายล้าง แบ่งแนวเส้น PVC			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.

9.11 พื้นทำผิวกรวดล้าง แบ่งแนวเส้น PVC (แบ่งแนวเส้นตรง) ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.

- เส้น PVC แบ่งแนว (โดยเฉลี่ย)	2.25 ม.	@		บาท/ม.	=		บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ขาว	15.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- กรวดน้ำจืดคละสี (เบอร์ 4, เบอร์ 5)	25.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- สีสู่	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	4.50 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำยากัดกรด (น้ำเกลือเข้มข้น)	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำยาป้องกันเชื้อรา	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
รวมพื้นทำผิวกรวดล้าง แบ่งแนวเส้น PVC			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.

9.12 พื้นทำผิวหินล้าง แบ่งแนวเส้น PVC (แบ่งแนวเส้นตรง) ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.

- เส้น PVC แบ่งแนว (โดยเฉลี่ย)	2.25 ม.	@		บาท/ม.	=		บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ขาว	15.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- หินน้ำจืดคละสี (เบอร์ 4, เบอร์ 5)	22.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- สีสู่	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	4.50 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำยากัดกรด (น้ำเกลือเข้มข้น)	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำยาป้องกันเชื้อรา	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.
รวมพื้นทำผิวหินล้าง แบ่งแนวเส้น PVC			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.

9.13 พื้นทำผิวหินขัดกับที่ แบ่งแนวเส้น PVC (แบ่งแนวเส้นตรง) ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.

- ปูนซีเมนต์ขาว	11.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- เส้น PVC แบ่งแนว (โดยเฉลี่ย)	2.15 ม.	@		บาท/ม.	=		บาท/ตร.ม.
- หินเกล็ด (เบอร์ 2.5, เบอร์ 3, เบอร์ 4) (ทุกสี)	25.96 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- สีสู่	0.50 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	4.50 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
- ซีเมนต์ขาวเคลือบ/ขัด (เงาขาว Oxalic acid)	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- WAX ขัดเงา	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
รวมพื้นทำผิวหินขัดกับที่ แบ่งแนวเส้น PVC			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.

9.14 พื้นทำผิวหินขัดกับที่ แบ่งแนวเส้น PVC (แบ่งแนวขึ้นรูปตัดโค้ง) ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.

- ปูนซีเมนต์ขาว	11.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- เส้น PVC แบ่งแนว (โดยเฉลี่ย)	3.35 ม.	@		บาท/ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- หินเกล็ด (เบอร์ 2.5, เบอร์ 3, เบอร์ 4) (ทุกสี)	25.96 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- สีฝุ่น	0.50 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	4.50 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
- ซีเมนต์ขาวเคลือบ/ขัด (เงาขาว Oxalic acid)	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- WAX ขัดเงา	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นทำผิวหินขัดกับที่ แบ่งแนวเส้น PVC				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.	

9.15 พื้นปูกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี (สีอิฐ) ขนาด 4"× 4" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องดินเผาไม่เคลือบ ขนาด 4"× 4"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 100 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี (สีอิฐ) ขนาด 4"× 4"				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.	

9.16 พื้นปูกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี (สีอิฐ) ขนาด 6"× 6" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี ขนาด 6"× 6"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 44 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.25 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี (สีอิฐ) ขนาด 6"× 6"				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.	

9.17 พื้นปูกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี (สีอิฐ) ขนาด 8"× 8" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี ขนาด 8"× 8"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 25 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.20 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี (สีอิฐ) ขนาด 8"× 8"				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.	

9.18 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีฟลู (สีมาตรฐาน) ขนาด 4"× 4" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องดินเผาไม่เคลือบ ขนาด 4"× 4"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 100 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีฟลู (สีมาตรฐาน) ขนาด 4"× 4"				1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน						=	บาท/ตร.ม.	

9.19 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง (สีมาตรฐาน) ขนาด 6"× 6" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องดินเผาเคลือบสี (สีมาตรฐาน) ขนาด 6"×6"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 44 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.25 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทราวยหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง (สีมาตรฐาน) ขนาด 6"× 6"			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.20 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง (สีมาตรฐาน) ขนาด 8"× 8" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องดินเผาเคลือบสี ขนาด 8"×8"	1.11 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 25 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.20 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทราวยหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง (สีมาตรฐาน) ขนาด 8"× 8"			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.21 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (เคลือบขาว) ขนาด 4"× 4" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องเซรามิคเคลือบขาว ขนาด 4"×4"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 100 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทราวยหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค เคลือบขาว ขนาด 4"× 4"			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.22 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 4"× 4" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 4"×4"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 100 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทราวยหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 4"× 4"			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.23 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีสวดลาย) ขนาด 4"× 4" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องเซรามิคสีสวดลาย ขนาด 4"×4"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 100 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.38 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทราวยหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีสวดลาย) ขนาด 4"× 4"			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.24 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 6" x 6" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 6"x6"	1.10 ตร.ม.	@	_____ บาท/ตร.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 44 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.25 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.	
- ทราบดี	0.11 ลบ.ม.	@	_____ บาท/ลบ.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	<u>0.0164</u> บาท/ลิตร	=	_____ บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นที่ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 6" x 6"			1 ตร.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทอน				=	_____ บาท/ตร.ม.	

9.25 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลวดลาย) ขนาด 6"x 6" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องเซรามิคสี่เหลี่ยมกลดลาย ขนาด 6"x6"	1.10 ตร.ม.	@	_____	บาท/ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 44 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.25 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- ทราดยาบ	0.11 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นที่ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สี่เหลี่ยมกลดลาย) ขนาด 6"x 6"	1	ตร.ม.			=	_____	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทอน					=	_____	บาท/ตร.ม.	

9.26 พื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 8" x 8" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องเซรามิคสี่เหลี่ยม ขนาด 8"x8"	1.10 ตร.ม.	@	_____ บาท/ตร.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 25 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.20 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@	_____ บาท/ลบ.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164 บาท/ลิตร	=	_____ บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นที่ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สี่เหลี่ยม) ขนาด 8" x 8"	1	ตร.ม.		=	_____ บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทอน				=	_____ บาท/ตร.ม.	

9.27 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 8"x 8" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องเซรามิกสีมีลวดลาย ขนาด 8"×8"	1.10 ตร.ม.	@	_____ บาท/ตร.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 25 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.20 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.	
- ทราดยาบ	0.11 ลบ.ม.	@	_____ บาท/ลบ.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	<u>0.0164</u> บาท/ลิตร	=	_____ บาท/ตร.ม.	
รวมต้นทุนกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิกสี (มีลวดลาย) ขนาด 8"× 8"			1	ตร.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม. *เมื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทน					=	_____ บาท/ตร.ม.

9.28 พื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 10"x 10" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 10"x10"	1.10 ตร.ม.	@	_____	บาท/ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 16 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.18 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- ทราดยาบ	0.11 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นที่ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 10"x 10"			1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เมื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทอน					=	_____	บาท/ตร.ม.	

9.34 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 20"x 20" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 20"x20"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 4 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.10 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราดยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 20"x 20"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.35 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลวดลาย) ขนาด 20"x 20" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องเซรามิกสีลวดลาย ขนาด 20"x 20"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 4 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.10 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราดยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลวดลาย) ขนาด 20"x 20"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.36 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 24"x 24" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 24"x24"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 2.8 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.10 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราดยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 24"x 24"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.37 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลวดลาย) ขนาด 24"x 24" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องเซรามิกสีลวดลาย ขนาด 24"x 24"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 2.8 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.10 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราดยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลวดลาย) ขนาด 24"x 24"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.38 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x 12" (รวมปรับระดับ)

- กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x 12"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 11 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.15 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราดยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x 12"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

- กระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี ขนาด 4" x 4"	1.10 ตร.ม.	@	_____	บาท/ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 100 แผ่น
- ปูนกาวยาซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.38 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	2.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นที่ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง (สีมาตรฐาน) ขนาด 4" x 4" DRY PROCESS	1	ตร.ม.			=	_____	บาท/ตร.ม.	*เมื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นท่น					=	_____	บาท/ตร.ม.	

- กระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 24"x24"	1.10 ตร.ม.	@	_____ บาท/ตร.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 2.8 แผ่น
- ปูนขาวซีเมนต์ หนา 5 มม.	4.00 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.10 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	2.00 ลิตร	@	<u>0.0164</u> บาท/ลิตร	=	_____ บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นที่ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 24"x 24" DRY PROCESS	1	ตร.ม.		=	_____ บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นท่น				=	_____ บาท/ตร.ม.	

รวมค่างานต้นทุน

9.74 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 16"x 16" DRY PROCESS (ปูแห้ง) ไม่รวมค่าปูนทรายปรับระดับ

- กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวมัน ขนาด 16"x 16"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 6 แผ่น
- ปูนกาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.12 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	2.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 16"x 16" DRY PROCESS			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.75 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20" DRY PROCESS (ปูแห้ง) ไม่รวมค่าปูนทรายปรับระดับ

- กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวมัน ขนาด 20"x 20"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 4 แผ่น
- ปูนกาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.18 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	2.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20" DRY PROCESS			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.76 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24" DRY PROCESS (ปูแห้ง) ไม่รวมค่าปูนทรายปรับระดับ

- กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวมัน ขนาด 24"x 24"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 2.8 แผ่น
- ปูนกาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.18 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	2.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24" DRY PROCESS			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.77 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12" (วิธีปูพื้นแบบกึ่งเปียก หรือแบบขุยหนู)

- กระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 11 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)		@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนกาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.15 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ		@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน		@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.78 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลดลาย) ขนาด 12"x 12" (วิธีปูพื้นแบบกึ่งเปียก หรือแบบขุยหนู)

- กระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลดลาย) ขนาด 12"x 12"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 11 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)		@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนกาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.15 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ		@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน		@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลดลาย) ขนาด 12"x 12"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.83 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 24"x 24" (วิธีปูพื้นแบบกึ่งเปียก หรือแบบขุยหนู)

- กระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ)								
ขนาด 24"x 24"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 2.8 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)		กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ปูนขาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.08 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ		ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน		ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 24"x 24"			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.84 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลดทอน) ขนาด 24"x 24" (วิธีปูพื้นแบบกึ่งเปียก หรือแบบขุยหนู)

- กระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลดทอน)								
ขนาด 24"x 24"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 2.8 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)		กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ปูนขาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.08 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ		ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน		ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลดทอน) ขนาด 24"x 24"			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.85 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x 12" (วิธีปูพื้นแบบกึ่งเปียก หรือแบบขุยหนู)

- กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x 12"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 11 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)		กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ปูนขาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.15 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ		ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน		ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x 12"			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.86 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 16"x 16" (วิธีปูพื้นแบบกึ่งเปียก หรือแบบขุยหนู)

- กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 16"x 16"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 6 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)		กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.
- ปูนขาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.12 กก.	@		บาท/กก.	=		บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ		ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=		บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน		ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=		บาท/ตร.ม.
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 16"x 16"			1	ตร.ม.	=		บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=		บาท/ตร.ม.	

9.87 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 20"× 20" (วิธีปูพื้นแบบกึ่งเปียก หรือแบบขุยหนู)

- กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 20"× 20"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 4 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนขาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.10 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 20"× 20"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.88 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 24"× 24" (วิธีปูพื้นแบบกึ่งเปียก หรือแบบขุยหนู)

- กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 24"× 24"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 2.8 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนขาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.08 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 24"× 24"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.89 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 12"× 12" (วิธีปูพื้นแบบกึ่งเปียก หรือแบบขุยหนู)

- กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 12"× 12"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 11 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนขาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.15 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 12"× 12"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.90 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 16"× 16" (วิธีปูพื้นแบบกึ่งเปียก หรือแบบขุยหนู)

- กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 16"× 16"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 6 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนขาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.12 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 16"× 16"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.91 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20" (วิธีปูพื้นแบบกึ่งเปียก หรือแบบขุยหนู)

- กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 4 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนกาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.10 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราวยหยาบ	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.92 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24" (วิธีปูพื้นแบบกึ่งเปียก หรือแบบขุยหนู)

- กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24"	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 2.8 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนกาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.08 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราวยหยาบ	ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24"			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.93 พื้นปูกระเบื้องแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (สีขาว) ขนาด 30 x 30 ซม. หินา 25 มม.

- กระเบื้องแผ่นหินขัด ขนาด 30 x 30 ซม.	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 11 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราวยหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
- ซีเมนต์ขาวเคลือบ/ขัด (เงาขาว Oxalic acid)	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- WAX ขัดเงา (ขัดฟุ้งขัดพื้น)	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (สีขาว) ขนาด 30 x 30 ซม.			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.94 พื้นปูกระเบื้องแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (สีขาว) ขนาด 40 x 40 ซม. หินา 28 มม.

- กระเบื้องแผ่นหินขัด ขนาด 40 x 40 ซม.	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 6 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราวยหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
- ซีเมนต์ขาวเคลือบ/ขัด (เงาขาว Oxalic acid)	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- WAX ขัดเงา (ขัดฟุ้งขัดพื้น)	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (สีขาว) ขนาด 40 x 40 ซม.			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.95 พื้นปูกระเบื้องแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (สีขาว) ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 32 มม.

- กระเบื้องแผ่นหินขัด ขนาด 60 x 60 ซม.	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1 ตร.ม. มี 2.8 แผ่น
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราหยาบ	0.11 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
- ซีเมนต์ขาวเคลือบ/ขัด (เงาขาว Oxalic acid)	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- WAX ขัดเงา (ขัดเงาขัดพื้น)	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูกระเบื้องแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (สีขาว) ขนาด 60 x 60 ซม.			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.96 พื้นปูหินอ่อน (ในประเทศ) ขนาด 30 x 60 ซม. (ขาวเทา ฯลฯ) หนา 2 ซม.

- แผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. (ขาวเทา ฯลฯ)	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม.	5.25 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.20 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราหยาบ	0.08 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำยากันซึม	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- WAX ขัดเงา	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูหินอ่อน (ในประเทศ) ขนาด 30 x 60 ซม. (ขาวเทา ฯลฯ) หนา 2 ซม.			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.97 พื้นปูหินอ่อน (ในประเทศ ศรีมไทย) ขนาด 30 x 60 ซม. หนา 2 ซม.

- แผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. (ในประเทศ ศรีมไทย)	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม.	5.25 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.20 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราหยาบ	0.08 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำยากันซึม	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- WAX ขัดเงา	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูหินอ่อน (ในประเทศ ศรีมไทย) ขนาด 30 x 60 ซม. หนา 2 ซม.			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.98 พื้นปูหินแกรนิต (ในประเทศ เขาโตน, เทาพนมสารคาม) ขนาด 30 x 60 ซม. หนา 2 ซม.

- แผ่นหินแกรนิต ขนาด 30 x 60 ซม. (ในประเทศ เขาโตน, เทาพนมสารคาม)	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม.	5.25 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนยาแนว	0.20 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทราหยาบ	0.08 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	บาท/ตร.ม.	
- น้ำยากันซึม	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- WAX ขัดเงา	0.035 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นปูหินแกรนิต (ในประเทศ เขาโตน, เทาพนมสารคาม) ขนาด 30 x 60 ซม. หนา 2 ซม.			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

- แผ่นหินแกรนิต ขนาด 60 x 60 ซม.	1.10 ตร.ม.	@	_____ บาท/ตร.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.
- ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม.	5.25 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.
- ปูนยาแนว	0.15 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.
- ทรายหยาบ	0.08 ลบ.ม.	@	_____ บาท/ลบ.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	<u>0.0164</u> บาท/ลิตร	=	_____ บาท/ตร.ม.
- น้ำยากันซึม	1.10 ตร.ม.	@	_____ บาท/ตร.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.
- WAX ขัดเงา	0.035 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.
รวมพื้นปูแผ่นหินแกรนิต (ในประเทศ ดำไทย) ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 2 ซม.	1 ตร.ม.			=	_____ บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทน				=	_____ บาท/ตร.ม.

- แผ่นหินแกรนิต ขนาด 60 x 60 ซม.	1.10 ตร.ม.	@	_____	บาท/ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- ปูนกาวซีเมนต์ หินา 5 มม.	5.25 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- ปูนยาแนว	0.15 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- ทรายหยาบ	0.08 ลบ.ม.	@	_____	บาท/ลบ.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมปูน	10.00 ลิตร	@	<u>0.0164</u>	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ตร.ม.
- น้ำยากันซึม	1.10 ตร.ม.	@	_____	บาท/ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.
- WAX ขัดเงา	0.035 กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.
รวมพื้นที่ปูแผ่นหินแกรนิต (ต่างประเทศ) ขนาด 60 x 60 ซม. หินา 2 ซม.	1	ตร.ม.			=	_____	บาท/ตร.ม. *เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นท					=	_____	บาท/ตร.ม.

- กระเบื้องยางชนิดมัน หนา 2 มม.	1.10 ตร.ม.	@	_____ บาท/ตร.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.
- การสำหรับปูกระเบื้องยาง	1.05 ตร.ม.	@	_____ บาท/ตร.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม.
- WAX ขัดเงา	0.035 กก.	@	_____ บาท/กก.	=	_____ บาท/ตร.ม.
รวมพื้นปูกระเบื้องยางชนิดมัน หนา 2 มม.			1 ตร.ม.	=	_____ บาท/ตร.ม. *เพื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่าวัสดุทั้งหมด				=	_____ บาท/ตร.ม.

รวมค่างานต้นท่น = บาท/ตร.ม.

9.122 พื้นปูไม้ลามิเนต หนา..... มม. กว้าง นิ้ว ยาว..... เมตร (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ)

- ไม้ลามิเนต	1.05 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- แผ่นโฟมสำหรับรองพื้น	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
รวมพื้นปูไม้ลามิเนต หนา..... มม. กว้าง นิ้ว ยาว..... เมตร			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

9.123 พื้นไม้เทียม ซม. ปูนพื้นปรับระดับเรียบ

- พื้นไม้เทียม ขนาด 10 x 300 x 2.5 ซม.	1.05 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ปูนกวาดซีเมนต์ หนา 5 มม.	4.00 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมพื้นไม้เทียม ซม. ปูนพื้นปรับระดับเรียบ. ปูนพื้นปรับระดับเรียบ			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

9.124 พื้นไม้เทียม..... ซม. ปูนตงเหล็ก หนา..... มม. ระยะห่างของตง..... ม.

- พื้นไม้เทียม..... ซม.	1.05 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ตงเหล็ก หนา..... มม.		@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
- สกรูเกลียว"	ตัว	@		บาท/ตัว	=	บาท/ตร.ม.
- สลักสนิม 2 เที่ยว	ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
รวมพื้นไม้เทียม..... ซม. ปูนตงเหล็ก หนา..... มม.			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

9.125 พื้นไม้เทียม pvc มม. X ม. ปูนไม่ตงสำเร็จรูป ขนาด มม. ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน ม.

- พื้นไม้เทียม pvc มม. X ม.	1.05 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.
- ไม้ตงสำเร็จรูป ขนาด มม.	ม.	@		บาท/ม.	=	บาท/ตร.ม.
- พลาสติกคัลลิป	ตัว	@		บาท/ตัว	=	บาท/ตร.ม.
- สกรูเกลียว	ตัว	@		บาท/ตัว	=	บาท/ตร.ม.
รวมพื้นไม้เทียม pvc มม. X ม. ปูนไม่ตงสำเร็จรูป ขนาด มม.			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

9.126 พื้นไม้ยางเข้าลิ้น ขนาด 1"x 4" ปูนตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 6" ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.ค/ค

- พื้นไม้ยาง ขนาด 1"x 4" เข้าลิ้นอาบนํ้ายา อบไล่	1.18 ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 6" ไล่เรียบ	0.51 ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.20 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมพื้นไม้ยางเข้าลิ้น ขนาด 1"x 4" ปูนตงไม้			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

9.127 พื้นไม้ยางเข้าลิ้น ขนาด 1"x 6" ปูนตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 6" ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.ค/ค

- พื้นไม้ยาง ขนาด 1"x 6" เข้าลิ้นอาบนํ้ายา อบไล่	1.14 ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 6" ไล่เรียบ	0.51 ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.20 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมพื้นไม้ยางเข้าลิ้น ขนาด 1"x 6" ปูนตงไม้			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

9.128 พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น ขนาด 1"x 4"ปูนตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 6" ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.ค/ค

- พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x 4" เข้าลิ้นอาบนํ้ายา อบไล่	1.18 ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x 6" ไล่เรียบ	0.51 ลบ.ฟ.	@		บาท/ลบ.ฟ.	=	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.20 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.
รวมพื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น ขนาด 1"x 4" ปูนตงไม้			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.

9.136 พื้นทางเท้าปูแผ่นคอนกรีต ผิวเรียบรองลาย (ลายพัดโบก,ลายหมากรุก) สีเทา ขนาด 40 x 40 ซม.หนา 2.8 ซม. (รวมวัสดุรองพื้น)

- แผ่นคอนกรีตทางเท้าสำเร็จรูป ขนาด 40 x 40 ซม.	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1ตร.ม. มี 6 แผ่น
- คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	0.055 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ หนา 5 ซม. และยาร่อง	0.075 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนทรายยาแนวร่องรอยต่อ	0.30 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นทางเท้าปูแผ่นคอนกรีต			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.137 พื้นทางเท้าปูแผ่นคอนกรีต ผิวเรียบรองลาย (ลายพัดโบก,ลายหมากรุก) สีน้ำตาล,สีแดง ขนาด 40 x 40 ซม.หนา 2.8 ซม. (รวมวัสดุรองพื้น)

- แผ่นคอนกรีตทางเท้าสำเร็จรูป ขนาด 40 x 40 ซม.	1.10 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*1ตร.ม. มี 6 แผ่น
- คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	0.055 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ หนา 5 ซม. และยาร่อง	0.075 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ปูนทรายยาแนวร่องรอยต่อ	0.30 กก.	@		บาท/กก.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นทางเท้าปูแผ่นคอนกรีต			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.138 พื้นทางเท้าปูคอนกรีตบล็อกรูปคดกริช หนา 6 ซม. (สีเทา) (รวมวัสดุรองพื้น)

- คอนกรีตบล็อกรูปคดกริช หนา 6 ซม.	44.00 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=	บาท/ตร.ม.	
- คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	0.055 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ หนา 5 ซม.	0.07 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียดยาแนวร่องรอยต่อ	0.002 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นทางเท้าปูบล็อกแบบคดกริช หนา 6 ซม.			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.139 พื้นทางเท้าปูคอนกรีตบล็อกรูปคดกริช หนา 6 ซม. (สีแดง,สีน้ำตาล,สีเหลือง,สีดำ,สีส้ม) (รวมวัสดุรองพื้น)

- คอนกรีตบล็อกรูปคดกริช หนา 6 ซม.	44.00 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=	บาท/ตร.ม.	
- คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	0.055 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ หนา 5 ซม.	0.07 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียดยาแนวร่องรอยต่อ	0.002 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นทางเท้าปูบล็อกแบบคดกริช หนา 6 ซม.			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.140 พื้นทางเท้าปูบล็อกคอนกรีตอิฐคี่ลา+จตุรัส หนา 6 ซม. (สีแดง,สีน้ำตาล,สีเหลือง,สีดำ,สีส้ม) ขนาด 19.5 x 19.5 x 6 ซม. + 8 x 8 x 6 ซม. (รวมวัสดุรองพื้น)

- บล็อกอิฐคี่ลา หนา 6 ซม.	27.00 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=	บาท/ตร.ม.	
- บล็อกอิฐสี่เหลี่ยมจตุรัส หนา 6 ซม.	27.00 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=	บาท/ตร.ม.	
- คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	0.055 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ หนา 5 ซม.	0.07 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียดยาแนวร่องรอยต่อ	0.002 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นทางเท้าปูบล็อกแบบคดกริช หนา 6 ซม.			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

9.141 พื้นปูบล็อกคอนกรีตปลูกหญ้า หนา 8 ซม. (สีเทามีผิวหน้า) ขนาด 40 x 25 x 8 ซม.

- บล็อกคอนกรีตปลูกหญ้า หนา 8 ซม.	11.00 ก้อน	@		บาท/ก้อน	=	บาท/ตร.ม.	
- ดินปลูกหญ้า+หญ้าแซมร่องคอนกรีต	0.10 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- หญ้าแซมร่องคอนกรีต	1.00 ตร.ม.	@		บาท/ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ หนา 5 ซม.	0.07 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
- ทรายละเอียดยาแนวร่องรอยต่อ	0.002 ลบ.ม.	@		บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ตร.ม.	
รวมพื้นทางเท้าปูบล็อกคอนกรีตปลูกหญ้า			1	ตร.ม.	=	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	บาท/ตร.ม.	

10 วัสดุมวลรวมของงานทาสี

10.1 งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกิ่งเงา)

- สี่ปี	_____ กก.	@ _____ บาท/กก.	= _____ บาท/ตร.ม.	
- สี่ทรงพื้นปูนใหม่	_____ GL.	@ _____ บาท/GL.	= _____ บาท/ตร.ม.	
- สี่ภายนอกทาบหน้า 2 เทียว	_____ GL.	@ _____ บาท/GL.	= _____ บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมสี	_____ ลิตร	@ 0.0164 บาท/ลิตร	= _____ บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทาภายนอก (ปูนใหม่)			1 ตร.ม. = _____ บาท/ตร.ม.	*เมื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นท่น			= _____ บาท/ตร.ม.	

10.2 งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกิ่งงา)

- สี่เป็ด	_____ กก.	@ _____ บาท/กก.	= _____ บาท/ตร.ม.	
- สี่ทหารบกพื้นปูนใหม่	_____ GL.	@ _____ บาท/GL.	= _____ บาท/ตร.ม.	
- สี่ทหารบกในทาบหน้า 2 เทียว	_____ GL.	@ _____ บาท/GL.	= _____ บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมสี	_____ ลิตร	@ 0.0164 บาท/ลิตร	= _____ บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่)			1 ตร.ม.	= _____ บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทอน				= _____ บาท/ตร.ม.

10.3 งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)

- สี่ปี	_____ กก.	@ _____ บาท/กก.	= _____ บาท/ตร.ม.	
- สี่ตารางฟุตปูนใหม่	_____ GL.	@ _____ บาท/GL.	= _____ บาท/ตร.ม.	
- สี่ทากายนอกทาบหน้า 2 เทียว	_____ GL.	@ _____ บาท/GL.	= _____ บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมสี	_____ ลิตร	@ 0.0164 บาท/ลิตร	= _____ บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทาสีภายนอก (ปูนใหม่)		1 ตร.ม.	= _____ บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทน			= _____ บาท/ตร.ม.	

10.4 งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)

- สี่เป็ด	_____ กก.	@ _____ บาท/กก.	= _____ บาท/ตร.ม.	
- สี่ทหารองพื้นปูนใหม่	_____ GL.	@ _____ บาท/GL.	= _____ บาท/ตร.ม.	
- สี่ทากายในทาบหน้า 2 เที่ยว	_____ GL.	@ _____ บาท/GL.	= _____ บาท/ตร.ม.	
- น้ำผสมสี	_____ ลิตร	@ 0.0164 บาท/ลิตร	= _____ บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่)			1 ตร.ม.	= _____ บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทน				= _____ บาท/ตร.ม.

10.5 งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่ 1 (ประเภทกิ่งเงา)

- สัตหระองพันปุนเก่ำ	_____ GL.	@ _____	บาท/GL.	= _____	บาท/ตร.ม.
- สัตหระายนอกทาทับหน้า 2 เที่ยว	_____ GL.	@ _____	บาท/GL.	= _____	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมสี	_____ ลิตร	@ 0.0164	บาท/ลิตร	= _____	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสัตหระายนอก (ปุนเก่ำ)		1	ตร.ม.	= _____	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสี่ยวหายแล้ว
รวมค่างานตันทน				= _____	บาท/ตร.ม.

10.6 งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนเก่า) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)

- สัตหีบ	_____ GL.	@ _____	บาท/GL.	= _____	บาท/ตร.ม.
- สัตหีบในทาบหน้า 2 เทียว	_____ GL.	@ _____	บาท/GL.	= _____	บาท/ตร.ม.
- น้ำผสมสี	_____ ลิตร	@ 0.0164	บาท/ลิตร	= _____	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาภายใน (ปูนเก่า)		1	ตร.ม.	= _____	บาท/ตร.ม. *เมื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทน				= _____	บาท/ตร.ม.

10.7 งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)

- สีทารองพื้นปูนเก่า	_____ GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีทาภายนอกทาทั้บหน้า 2 เทียว	_____ GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- นํ้าผสมสี	_____ ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทาสีภายนอก (ปูนเก่า)			1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ตร.ม.	

10.8 งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทภายใน (ปูนเก่า) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)

- สีทารองพื้นปูนเก่า	_____ GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีทาภายในทาทั้บหน้า 2 เทียว	_____ GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- นํ้าผสมสี	_____ ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนเก่า)			1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ตร.ม.	

10.9 งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 3 เทียว)

- สีทารองพื้นกันสนิม	_____ GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- นํ้าสน หรือ นํ้ามันชักแห้ง	_____ กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม			1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ตร.ม.	

10.10 งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)

- สีทารองพื้นกันสนิม	_____ GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีทาทั้บหน้า 2 เทียว	_____ GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- นํ้าสน หรือ นํ้ามันชักแห้ง	_____ กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทาสีน้ำมันเหล็กกันสนิม			1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ตร.ม.	

10.11 งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว+สีน้ำมัน 2 เทียว)

- สีทารองพื้นกันสนิม	_____ GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีทาทั้บหน้า 2 เทียว	_____ GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- นํ้าสน หรือ นํ้ามันชักแห้ง	_____ กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทาสีน้ำมันเหล็กกันสนิม			1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ตร.ม.	

10.12 งานทาสีน้ำมันทาไม้

- กระดาษทราย ขนาด 9"x11" เบอร์เหมาะสมกับงาน	_____ แผ่น	@	_____	บาท/แผ่น	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีโป้ว	_____ กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีทารองพื้นไม้ 2 เทียว	_____ GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีทาทั้บหน้า 2 เทียว	_____ GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- นํ้ามันผสม	_____ กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทาสีน้ำมัน			1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม.	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน					=	_____	บาท/ตร.ม.	

10.13 งานทาสีย้อมไม้ WOODSTAIN (ภายในและภายนอก)

- กระจกทราย ขนาด 9"x11" เบอร์เหมาะสมกับงาน	_____	แผ่น	@	_____	บาท/แผ่น	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีโป้ว	_____	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีทารองพื้นไม้ 1 เที่ยว	_____	GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีทาสีย้อมไม้ WOODSTAIN 2 เที่ยว	_____	GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- ทินเนอร์ผสม	_____	GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทาสีย้อมไม้ WOODSTAIN (ภายในและภายนอก)					1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน							=	_____	บาท/ตร.ม.

10.14 งานทาสีแชลแล็ค/แล็กเกอร์

- กระจกทราย ขนาด 9"x11" เบอร์เหมาะสมกับงาน	_____	แผ่น	@	_____	บาท/แผ่น	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีโป้ว	_____	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- รองพื้นน้ำยาเคลือบย้อมสี 2 เที่ยว	_____	GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีแล็กเกอร์ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า (2 เที่ยว)	_____	GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- น้ำมันผสม (เฉพาะ)	_____	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมวัสดุทาแชลแล็ค/แล็กเกอร์					1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน							=	_____	บาท/ตร.ม.

10.15 งานทาน้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ Polyurethane (ภายใน)

- กระจกทราย ขนาด 9"x11" เบอร์เหมาะสมกับงาน	_____	แผ่น	@	_____	บาท/แผ่น	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีโป้ว	_____	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- รองพื้นน้ำมันทาเคลือบย้อมสี 1 เที่ยว	_____	GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- น้ำมันทาเคลือบแข็งชนิดด้านหรือเงาทับหน้า (2-3 เที่ยว)	_____	GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- น้ำมันผสม (เฉพาะ)	_____	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมงานทาน้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ Polyurethane (ภายใน)					1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน							=	_____	บาท/ตร.ม.

10.16 งานทาน้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ Polyurethane (ภายนอก)

- กระจกทราย ขนาด 9"x11" เบอร์เหมาะสมกับงาน	_____	แผ่น	@	_____	บาท/แผ่น	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- สีโป้ว	_____	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- รองพื้นน้ำมันทาเคลือบย้อมสี 1 เที่ยว	_____	GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- น้ำมันทาเคลือบแข็งชนิดด้านหรือเงาทับหน้า (2-3 เที่ยว)	_____	GL.	@	_____	บาท/GL.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
- น้ำมันผสม (เฉพาะ)	_____	กก.	@	_____	บาท/กก.	=	_____	บาท/ตร.ม.	
รวมงานทาน้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ Polyurethane (ภายนอก)					1	ตร.ม.	=	_____	บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน							=	_____	บาท/ตร.ม.

11 มวลรวมงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดต่าง ๆ รวมค่าแรงงานติดตั้ง

11.1 งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ม. (รวมค่าติดตั้งแล้ว)

- ขุดดิน ยาว.....ม. x กว้าง.....ม. x ลึก.....ม.	_____ ลบ.ม.	@ _____	บาท/ลบ.ม.	= _____	บาท/ม.
- คอนกรีตหยาบ รองท่อ/ล็อกท่อ	_____ ลบ.ม.	@ _____	บาท/ลบ.ม.	= _____	บาท/ม.
- ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ หนา ม.	_____ ลบ.ม.	@ _____	บาท/ลบ.ม.	= _____	บาท/ม.
- ทราयหยาบรองพื้น หนา.....ม.	_____ ลบ.ม.	@ _____	บาท/ลบ.ม.	= _____	บาท/ม.
- ค่าแรงทรายหยาบรองพื้น	_____ ลบ.ม.	@ _____	บาท/ลบ.ม.	= _____	บาท/ม.
- ปูนทราयरอยต่อท่อ					
- ซีเมนต์ผสม	_____ กก.	@ _____	บาท/กก.	= _____	บาท/ม.
- ทรายหยาบ หรือทรายถม	_____ ลบ.ม.	@ _____	บาท/ลบ.ม.	= _____	บาท/ม.
- ค่าแรงถมกลับ	_____ ลบ.ม.	@ _____	บาท/ลบ.ม.	= _____	บาท/ม.
- ค่าท่อ	_____ เมตร	@ _____	บาท/เมตร	= _____	บาท/ม.
- ค่ายกขึ้นลง.....ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท	_____ เมตร	@ _____	บาท/เมตร	= _____	บาท/ม.
- ค่าวาง เรียง และยาแนว	_____ เมตร	@ _____	บาท/เมตร	= _____	บาท/ม.
รวมงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ม. (รวมค่าติดตั้งแล้ว)			1 เมตร	= _____	บาท/ม.
รวมค่างานต้นทุน				= _____	บาท/ม.